

## **S09 Epoxi Adherente**

---

### **NATURALEZA**

Producto adhesivo para hormigón formulado en base a un sistema epoxi de dos componentes.

### **DATOS TÉCNICOS**

Densidad:	1,25-1,35 grs/cm <sup>3</sup>
Vida Mezcla:	45 minutos
Rendimiento:	250 - 500 gr/m <sup>2</sup>
Adherencia a hormigón:	> 30 kg/cm <sup>2</sup> (rompe el hormigón)
Adherencia a acero:	180-200 kg/cm <sup>2</sup>
Colores:	Gris

### **CARACTERÍSTICAS**

- Este sistema epoxi destaca por su excelente poder adherente, proporcionando uniones con resistencias superiores al propio hormigón.
- Posee una excelente impermeabilidad al agua, a los aceites y a los agentes químicos, además de proteger las armaduras frente a la corrosión.

### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

Recomendado como puente de unión para pavimentos y recrecidos de hormigón y mortero. Une perfectamente el hormigón, ya sea viejo sobre viejo, nuevo sobre viejo o con metal.

## **S09 Epoxi Adherente**

---

### **MODO DE EMPLEO**

- Las superficies deberán estar limpias, exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Mezclar los dos componentes en la proporción indicada y homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Aplicar el preparado sobre el hormigón viejo, teniendo en cuenta que la vida de la mezcla es de media hora, a una determinada temperatura.
- La aplicación puede realizarse con brocha o rodillo.
- La adherencia se consigue transcurridas 24 horas y la resistencia final pasados 7 días.

### **SEGURIDAD E HIGIENE**

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

### **PRESENTACIÓN**

Se presenta en envases de:

Componente A:	5 kilos y 10 kilos
Componente B:	1.750 kilos y 3.5 kilos

Pinturas Ordesa, s.a.  
C/ Valle de Ordesa, 1,3  
50420.- Cadrete (Zaragoza)  
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04  
Fax. 976 12 68 04