

DESMOLDANTE DECOCRETE

Desmoldante para concreto estampado.



DESCRIPCIÓN:

El **DESMOLDANTE DECOCRETE** es una fórmula que se utiliza especialmente en el proceso de concreto estampado permitiendo un fácil levantamiento de los moldes texturizados y evitando que los mismos se adhieran al concreto fresco. El **DESMOLDANTE DECOCRETE** forma una barrera entre el concreto fresco y las huellas obteniendo así, la mejor impresión en concreto. Es un polvo muy liviano que se aplica sobre la superficie de concreto previamente tratada con el endurecedor a color **DECOCRETE** y antes del proceso del estampado. Por lo general, el desmoldante se utiliza en colores contrastantes para resaltar la textura de la huella y darle un aspecto más natural a la laja, piedra o ladrillo.

RECOMENDADO PARA:

- Aislar y desmoldar la huella de impresión cuando se estampa en el concreto, permitiendo que los moldes se levanten con facilidad y no se peguen.
- Resaltar la impresión en el concreto al dar a la huella un color contrastante con aspecto natural y envejecido.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Fácil de aplicar, disponible en varios colores.
- Fácil de remover, sin necesidad de limpiar con ácido muriático.

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 90-100 m² por paila de 13,5 Kg, dependiendo de su aplicación y las condiciones del concreto y el viento.

MODO DE EMPLEO:

Todas las áreas adyacentes deberán ser protegidas con plástico o papel, del polvo que se produce al aplicar el desmoldante. El mismo deberá aplicarse cuando el concreto este completamente pulido y en su estado plástico (suficientemente duro para estampar). Antes de aplicar el desmoldante sobre el área a estampar, remueva este con la mano para aflojar cualquier material compactado. Aplique el desmoldante lanzándolo de forma pareja en una capa fina. Una vez aplicado, el desmoldante debe cubrir la capa de endurecedor totalmente, de manera que este no se pueda ver. Proceda a colocar los moldes texturizados (huellas).

La limpieza del desmoldante deberá hacerse al día siguiente con agua a presión y/o cepillo. Los **DESMOLDANTES DECOCRETE** no necesitan ser limpiados con ácido muriático. El ácido muriático se puede usar solo en situaciones donde se requiera remover la mayoría (o todo) del desmoldante. En tal caso, la solución deberá ser de seis partes agua y una de ácido muriático. Luego deberá frotarse con un cepillo lo suficientemente duro para remover excesos de desmoldante dejando solo el necesario para obtener la apariencia de contraste y textura deseada.

Tenga cuidado de no remover todo el desmoldante, (especialmente en las juntas y en las partes con más textura) ya que éstas embellecen el acabado final, dándole a la superficie profundidad.

Al finalizar la remoción del exceso de desmoldante, lávese toda la superficie con abundante agua y deje secar bien durante varias horas. Una vez seca la superficie deberán hacerse las reparaciones que fuesen necesarias para finalmente sellar toda la superficie con el sellador **NU-SHEEN**. Asegúrese que la superficie este completamente seca antes de aplicar el **NU-SHEEN**.

PRESENTACIÓN:

Paila de 13,5 Kg

COLORES:

- Charcoal (Negro).
- Marrón.
- Otros: a pedido.

DESMOLDANTE DECOCRETE

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:



- Puede causar irritación a los ojos y a la piel. Evite el contacto prolongado. Utilice mascarilla para polvos.
- Si llega a entrar en los ojos, lávese con abundante agua.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

El **DESMOLDANTES DECOCRETE** puede durar cinco (5) años o más bajo condiciones frescas y secas de almacenamiento, en sus envases originales.

GARANTÍA:

Se garantiza que este producto es uniforme en calidad y dentro de las tolerancias del fabricante. Ya que no se ejerce control en su aplicación, no se pueden garantizar los efectos que su uso ocasione. La garantía del fabricante solo podrá extenderse a la reposición del material que se compruebe defectuoso.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Es imprescindible el uso de la mascarilla, guantes y lentes protectores adecuados.

Para mayor información ver hoja de seguridad del producto.

Manténgase alejado del alcance de los niños.