

Diversey

Plaza Plus

Sellador/
Acabado

Descripción

Un sellador/acabado de alto brillo y larga duración, formulado específicamente para pisos de duros.


Ventajas

- Mejor desempeño
Su formulación mejorada es más fácil de aplicar: avance más fácil del aplicador para obtener resultados más constantes
Secado más rápido
Reducción de los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en un 50% y disminución significativo del olor
Cumple con los requisitos de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) de California para 2011
- Fácil de usar
Un solo producto realiza el sellado y el acabado
Puede aplicarse, mantenerse y eliminarse como cualquier acabado convencional
Ofrece excelente adherencia en pisos de piedra nuevos o gastados. Aplíquelo mediante un trapeador y manténgalo con un equipo de 175-1500 rpm
- Versátil
Solución de un solo producto para diversos sustratos de piedra, incluidos el mármol, pisos venecianos, granito, pizarra, baldosas de cantera, ladrillo, cerámica sin esmaltar, terrazo, cemento y otros. Excelente nivelación y aspecto brillante, que puede soportar cargas de alto tráfico
- Diseñado para
- Establecimientos de la salud
- Servicios de comida
- Educación
- Tiendas minoristas y mayoristas
- Empresas de limpieza (aseo)
- Edificios gubernamentales
- Depósitos industriales

Modo de Empleo

Plaza Plus es un sellador/acabado de alto rendimiento, que ofrece excelente adherencia en pisos nuevos o gastados de granito, mármol, terrazo, cemento y otros pisos de piedra. Contiene una combinación de polímeros exclusivos, que crean un recubrimiento durable con capacidad para soportar cargas de alto tráfico.

- Elimine todo el sellador/acabado viejo por medio de un decapante para pisos apropiado de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Enjuague el piso para asegurar la eliminación de todos los residuos
- Espere a que el piso esté completamente seco antes de continuar



Sellador/Acabado

Utilización como sellador/acabado

1. Aplique de 3 a 5 capas del Plaza Plus mediante balde y mopa de rayón
2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado

Mantenimiento

1. Barra el piso con una mopa de barrido tratada con Secuestrante de Polvo
2. Limpie el piso con un limpiador apropiado alcalino o neutro de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
3. Lustrado de baja velocidad: cuando se seque, lustre el piso por rociado (spray buff) con un mantenedor de Diversey y paño rojo
4. Lustrado de alta velocidad: cuando se seque, pula el piso con una máquina de alta o ultraalta velocidad 1500 rpm o más y un paño apropiado
5. Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el abrillantado, haga una limpieza profunda del piso y reaplique un nuevo recubrimiento

Utilización como sellador/acabado

1. Aplique de 3 a 5 capas del Plaza Plus mediante balde y mopa de rayón
2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado

Mantenimiento

1. Dependerá del acabado final seleccionado
2. Siga los procedimientos indicados en las instrucciones del acabado final
3. Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el mantenimiento normal, haga una limpieza profunda del piso y reaplique con el acabado final

Para obtener los mejores resultados

1. No lo diluya
2. No lo utilice en superficies que estén a menos de 10° C
3. Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original
4. Para obtener los mejores resultados

Nota: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.

Información Técnica

Aspecto	Líquido opalescente libre de partículas, Ambar claro	Densidad (gr/ml) a 20°C	1,01 - 1,05
Resistencia al deslizamiento	0,5 mínimo (ASTM - D 2047)	Vida útil	2 años
pH a 20°C	8,75 - 9,25		

Información de producto

Producto	Tamaño	Código
BIB	18,9 L	R01150

Recordatorio de seguridad

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios.

Para más información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.