

REVESTIMIENTO FACHADAS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

XYLAZEL FACHADAS es un revestimiento liso, mate, a base de resinas acrílicas puras, para acabados duraderos de alta calidad en fachadas.

XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS, debido a su composición, supone un tratamiento eficaz contra la humedad, mohos, algas y otros gérmenes.

Además XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS, gracias a su contenido en resinas acrílicas puras, permite una muy fácil aplicación, alta elasticidad, gran rendimiento y un alto poder de cubrición. Gran resistencia al exterior.

Garantía de calidad

XYLAZEL S.A. garantiza durante un periodo de 10 AÑOS la calidad y eficacia de XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Dicha garantía comprende el cumplimiento de las siguientes propiedades:

- Transpirabilidad: la capa de pintura permitirá el paso del vapor de agua procedente del soporte.
- Impermeabilidad: la capa de pintura impedirá el paso del agua desde el exterior al interior del soporte.
- Adherencia: fijación de la capa de pintura al soporte.

En el caso de que no se cumpla alguna de las propiedades descritas durante el plazo de garantía, XYLAZEL S.A. repondrá sin costo la cantidad de pintura necesaria para subsanar el desperfecto, previa comprobación de las facturas de compra a nombre del reclamante.

Esta garantía no incluye el costo de la mano de obra.

Eficacia

XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS es un producto de alta calidad que garantiza la protección y decoración de las superficies pintadas, por su eficaz formulación de dispersión acrílica.

Características

- Gran blancura y colores sólidos a la intemperie.
- Alto poder de cubrición que permite rendimientos elevados, con ahorro de tiempo y mano de obra.
- Acabado mate.
- Secado rápido

- Puede teñirse con tintes universales.
- Fungicida. Antimoho
- Algicida.
- Fácil aplicación.
- Débil olor que desaparece cuando seca.
- Impermeabiliza del agua de lluvia.
- Resistente a la suciedad.
- Resistente a los soportes alcalinos.
- Lavable y resistente al roce húmedo.
- Microporosa. Permeable al vapor de agua.
- Elástica.
- No inflamable.

Campos de aplicación

Para todo tipo de soportes de obra en interior y exterior. Especialmente recomendado para fachadas de exterior.

Tonos de color

201 Blanco, 202 Albero, 203 Arena, 204 Marrón tabaco, 205 Tierra, 206 Rojo Zócalo, 207 Gris oscuro.

Disponible carta de colores.

Tamaños de envases

15 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad 20°C:

1,47 g/cm³ aprox.

Tiempo de secado: 1 hora.

Tiempo de repintado: 2 - 3 horas.

Rendimiento Soportes ligeramente rugosos:

8 a 10 m² por litro y mano, aproximadamente.

Soportes lisos:

12 a 16 m² por litro y mano, aproximadamente.

Estos rendimientos se producen si la superficie a pintar NO es porosa. Si la superficie a pintar es porosa, imprimir previamente con XYLAZEL IMPRIMACION superficies porosas ó con el propio producto diluido en agua, hasta un máximo del 25%.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

Eliminar viejos recubrimientos desconchados o mal adheridos, decapando, rascando o lijando. Limpiar las superficies de polvo, grasa y sustancias contaminantes.

En superficies muy brillantes, se debe lijar la superficie, para favorecer una mejor adherencia.

En superficies pulverulentas, poco sólidas o muy absorbentes aplicar antes XYLAZEL IMPRIMACION SUPERFICIES POROSAS.

Modo de empleo

XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS se puede aplicar con brocha, pincel, rodillo o pistola (también con airless).

En superficies nuevas se puede diluir la primera mano hasta un 20%. En superficies muy porosas, se puede diluir el producto con agua hasta un 25%.

En superficies pintadas aplicar 1-2 manos sin diluir.

Dosis de aplicación

Para garantizar las cualidades y características del producto debe aplicarse un mínimo de: 250 ml por metro cuadrado y mano en superficies lisas y NO porosas.

Mantenimiento

En las superficies que hayan sido pintadas con XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS y que al cabo del tiempo necesiten un mantenimiento, simplemente se debe quitar el polvo, limpiar y aplicar una nueva mano.

Limpieza de útiles

Utilizar agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad
Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

XYLAZEL REVESTIMIENTO FACHADAS no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D.1078/93)".

Almacenamiento y manipulación

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes. Los almacenes deben estar preservados de las heladas y las altas temperaturas. Evitar que el producto alcance cauces de agua.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

