

POLVO DE GRAFITO

LUBRICANTE SECO A BASE DE GRAFITO PURO.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Grafito coloidal (92-96%)

Color: Negro

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como mínimo 24 meses desde la producción. Guardar en envase bien cerrado, en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante seco a base de grafito puro.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para lubricar grandes bisagras (cancelas de jardín, portones) y sistemas de cerraduras abiertas como cerraduras de paletón (cerraduras con o sin borjas).

CARACTERÍSTICAS

- Alta potencia de carga
- Resistente a la humedad
- Resistente a los compuestos químicos
- Conductor de electricidad
- Práctico frasco dosificador

PREPARACIÓN

Tratamiento previo de las superficies: Limpiar bien la superficie, desengrasarla y secarla.

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Aplicar los polvos con ayuda de la jeringuilla. En caso de bisagra o cerradura, abrir y cerrar ésta varias veces para repartir bien los polvos.

Manchas/restos: Retirar los restos con un paño. En contacto con la ropa y similares, los polvos de grafito pueden ocasionar manchas imposibles de quitar.

Puntos de atención: Utilizar Griffon Slotspray para cerraduras de cilindro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia térmica: Hasta +540°C