

GUIC FORTE

DESATASCADOR LÍQUIDO PARA DESAGÜES

Edición: 0 Revisión: B
Fecha: Abril/04

PROPIEDADES:

Producto líquido extremadamente energético que consigue eliminar rápidamente y de manera total los atascos producidos en los desagües. Disuelve y licúa la grasa, el fango, papel, tela, residuos orgánicos, etc.

Actúa por ataque químico sobre la materia orgánica disgregándola y sobre la cal produciendo burbujas de anhídrido carbónico que contribuyen a desatascar.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto: líquido fluido opaco de color parduzco.

Densidad: 1.8 g/cc.

pH (solución acuosa al 1%): 1 aprox.

Contiene ácido sulfúrico concentrado, tensioactivos e inhibidores de corrosión.

APLICACIONES:

GUIC FORTE es un desatascador líquido muy energético que elimina taponamientos de distinta naturaleza en desagües, trampas de grasa, fosas sépticas, pozos negros, etc.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Se utiliza siempre puro. No debe mezclarse con agua ni con ningún otro producto.

Añadir directamente el producto sobre el desagüe, evitando las salpicaduras. Esta operación debe realizarse lentamente ya que el producto reacciona en contacto con el agua.

Dejar actuar el producto entre 5 y 10 minutos, a continuación añadir agua fría abundante.

No utilizar donde haya otros desatascadores químicos o lejías.

TRATAMIENTOS ORIENTATIVOS:

DESAGÜES DE SUELOS: Aplicar 1 litro, esperar 15 minutos y luego añadir agua fría durante 5 minutos.

DESAGÜES DE 15 CM: Aplicar 2 litros, esperar 15 minutos y luego añadir agua fría durante 5 minutos.

TRAMPAS DE GRASA: Aplicar 1 ó 2 litros. Después de un 20-50% de la cantidad inicial para un control periódico.

FOSAS SÉPTICAS: Añadir 4 litros, para una capacidad de 2000 litros. Verter sobre el desagüe.

POZOS NEGROS: Añadir 4 litros para una capacidad de 1000 litros.

GUIC FORTE
DESATASCADOR LÍQUIDO PARA DESAGÜES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

Úsese con la adecuada ventilación.
Usar guantes y ropa protectora durante su manipulación.

No trasvasar el producto bajo ningún concepto.
Provoca quemaduras graves.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Añadir el producto al agua y nunca al revés.

RESTRINGIDO EXCLUSIVAMENTE A USO INDUSTRIAL

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M-3319
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.