

# INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN

## SUMO PREWASH PRO



**DETERGENTE PARA  
PREROCIADO Y PRELAVADO  
EN MÁQUINA**

### PICTOGRAMAS DE USO:



### PRESENTACIÓN:

**AUDE025:** 4 Garrafas de 4 kg.  
**AUDE026:** 1 Garrafa de 25 kg.

### PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:



**NOCIVO**

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE  
ALIMENTOS: 37-0000271/M

Empresa certificada por BVQI:  
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**  
GESTIÓN AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:  
**Reglamento 648/2004/CE**

### DESCRIPCIÓN:

Detergente energético con inhibidores de corrosión. Actúa rápidamente sin dejar residuos. No ataca las superficies.

### APLICACIONES:

Excelente desincrustante de manchas orgánicas si se utiliza puro (con enjuague posterior preceptivo).

Prelavado químico quita-insectos e incrustaciones en puentes, túneles o hidrolimpiadoras boxes, y en el lavado manual de vehículos.

Se puede utilizar como lavado energético en ciclos de escaso tiempo de contacto (puentes, túneles y boxes)

### MODO DE EMPLEO:

Como **DESINCRUSTANTE:** Pulverizar el producto puro. Dejar actuar un mínimo de 1 a 2 min., frotar ligeramente y aclarar.

Como **PRELAVADO QUÍMICO:** Pulverizar el producto puro o diluido al 20% en agua. Dejar actuar un mínimo de 30 seg. Antes de introducir al lavado.

Como **PRELAVADO ALCALINO** en Máquina: Dosificar entre el 2 y 5% en bomba a salida de los aspersores.

Como **LAVADO ALCALINO** en Máquina: Dosificar entre el 5 y 10% en bomba a salida de los aspersores.

DOSIFICACIÓN	PRE-LAVADO	LAVADO
1º PRE-DILUIDO	1:4 litros	1:4 litros
2º % en la Bomba	10-20%	25-50%
% Puro en la Bomba	2-5% (Rociado Pretrat.)	5-10%

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

\*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO.....	Líquido
COLOR .....	Marrón.
OLOR.....	Característico.
PH (20º).....	12 +/- 0,5

\*COMPOSICIÓN:

Tensioactivos no iónicos y secuestante.

### SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN:

Irrita los ojos. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y con la piel, lávense inmediatamente con agua y acúdase a un médico. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). **USO PROFESIONAL.**

### ADVERTENCIAS:

En caso de ingestión accidental consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91-562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.  
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

**Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com): [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**