



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PASTA MATE

DESCRIPCIÓN:

Se trata de una pintura sintética blanca de alto contenido en materia sólida. Tiene un excelente poder de relleno, buen poder de cubrición y se lija con facilidad. Se recomienda su aplicación como imprimación y no como acabado.

SE APLICA SOBRE:

Sobre superficies de yeso, madera, escayola, etc., da un excelente poder de relleno. Debidamente lijado sirve como base para la aplicación de otros tipos de pintura, como pinturas plásticas o esmaltes sintéticos.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Blanco mate
Color del film seco	Blanco
Viscosidad a 20°C	95 ± 5 KU
Densidad a 20°C	1.570 ± 0.030 kg/l.
Secado total a 20°C	6 horas
Secado para lijar a 20°C	24 horas
% Volumen en sólidos	51 ± 2%
Rendimiento	7 - 8 m ² /litro (Según estado del soporte)

Clasificación COV:

Según directiva 2004/42/CE

Cat.A/g: Imprimaciones

Valores límite UE: 450 g/l (2007) – 350 g/l (2010)

Máx. COV: 350 g/l.

MODO DE EMPLEO:

El producto se aplica preferentemente a brocha o rodillo, aunque puede ser aplicado a pistola. Sanear muy bien la zona a pintar, eliminando cualquier resto de suciedad o polvo que pueda impedir la adherencia del producto.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

Una vez aplicada la pasta mate, se recomienda su acabado con una pintura plástica o esmalte sintético, con el fin de lograr un mejor acabado.

OBSERVACIONES:

No exponer a la luz directa del sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.