



www.mercapinturas.es

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: DISOLVENTE EPOXY

DESCRIPCIÓN:

Disolvente especial para pinturas epoxi. Reduce rápidamente la viscosidad y produce el film, obteniendo las mejores características.

PROPIEDADES:

Aspecto..... Líquido incoloro
Olor..... Característico
Densidad a 20 °C..... 0.850 +/- 0.05 kg/l.
Temperatura de inflamación..... > 25° C

USOS:

Se utiliza como disolvente en pinturas, imprimaciones o resinas de tipo epoxi, tanto para productos utilizados en estructuras metálicas, como en recubrimientos para suelos

MODO DE EMPLEO:

Disolver el producto según indicaciones de su ficha técnica específica para cada caso.

LIMPIEZA DE UTENSILIOS:

No procede

OBSERVACIONES:

Consultar instrucciones de seguridad

COVS:

No procede

FORMATO:

Envases metálicos de 1 litro ,5 litros y 20 litros

ALMACENAJE:

Consultar instrucciones de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.

No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.