

Hoja de Datos de Producto

Edición 06.08.2006
 Identificación N° 1239
 Versión N° 002
 Estuka® Acrílico

Estuka® Acrílico

La pasta profesional de Sika

Descripción	Estuka Acrílico es la pasta profesional de Sika en base a resina acrílica de color blanco, fácil de aplicar sobre paredes y techos. Una vez aplicado la pasta no se agrieta, tiene una excelente dureza y recibe fácilmente recubrimientos, pintura o papel tapiz.
Usos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Como revestimiento para acabados final en paredes y techos sobre superficies lisas de concreto, mortero, fibrocemento. ■ Especial para realizar resanes de en superficies pintadas o fisuradas, superficies de asbesto-cemento, de concreto o mortero con irregularidades menores de 5 mm de espesor.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Listo para usar. ■ Es un producto de calidad constante. No se agrieta. ■ Su color blanco permite obtener acabados de excelente calidad, economizando el consumo de pintura. ■ Permite colocar capas seguidas sin esperar mayor tiempo. ■ Permite trabajar filos y dilataciones con gran facilidad. ■ Permite obtener acabados de excelente textura facilitando la aplicación de la pintura. ■ Una vez seco tiene una alta dureza que evita costosas reparaciones o detalles. ■ No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizado, simplemente cierre bien el envase y utilícelo nuevamente cuando lo requiera. ■ En superficies lisas de concreto se puede aplicar directamente, evitando los costos de colocación del friso. ■ Se puede aplicar la primera capa de pintura después de 3 horas de terminada la aplicación de la última capa de Estuka Acrílico.
Datos Técnicos	
Presentación	¼ de Galón con 1.5 kg Galón con 6 kg Paila con 30 kg
Color	Blanco
Almacenamiento	1 año en sitio fresco, bajo techo en su empaque original.
Secado al tacto	30 min. entre capas
Espesor Máximo	5 mm
Consumo	Entre 0.3 y 1,0 kg/m ² , dependiendo del estado de la superficie.



Modo de Empleo

Preparación de Superficie

La superficie debe estar seca, sana y limpia (libre de grasa, polvo, lechada de cemento, curadores u otras sustancias extrañas, tales como granos de arena sueltos), que impidan la adherencia del producto.

Mezclado

Estuka Acrílico es un producto listo para usar, solo basta con homogeneizarlo antes de comenzar la aplicación

Aplicación

- Estuka Acrílico se aplica con llana lisa o espátula de igual manera que una pasta profesional convencional, siendo suficiente 2 a 4 capas (dependiendo del acabado y lo plomado de la superficie) para obtener una superficie lisa de excelente calidad.
- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.
- En aquellos casos en los cuales se desee utilizar pinturas con base en agua (vinilos acrílicos), puede colocar una primera capa de esta, 3 hora después de haber terminado la aplicación de Estuka Acrílico.

Precauciones

- Aplique el Estuka Acrílico en paredes o techos, y superficies de concreto que tengan un mínimo 10 días de elaborados, para evitar la aparición de grietas u otros defectos.
- No adicionar agua, ni ningún otro producto al Estuka Acrílico.
- En exteriores debe ser protegido con el producto Sika Color C
- No aplicar a espesores mayores a lo recomendado.
- En superficies húmedas el tiempo de secado será mayor.
- Cuando no se utiliza la totalidad del contenido del empaque, el producto bien cerrado debe ser utilizado durante los siguientes ocho meses.

Medidas de Seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales para el uso de pastas acrílicas (usar guantes y lentes de seguridad). Consultar hoja de seguridad del producto.

Advertencia

La información y, en específico, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de los productos Sika, son proporcionadas de buena fe con base en los conocimientos actuales y la experiencia de Sika con los productos, siempre y cuando los mismos sean debidamente almacenados, manejados y aplicados en condiciones normales, de conformidad con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones reales de la obra son tales que no puede inferirse garantía alguna con respecto a la comerciabilidad o adecuación para un objeto específico, ni responsabilidad alguna derivada de relación jurídica alguna, o bien de esta información, o bien de recomendaciones escritas, o bien de cualquier otra asesoría suministrada, salvo con respecto a algún defecto o vicio oculto del producto. El usuario del producto deberá probar la adecuación del producto a la aplicación y objeto propuestos para que la garantía dada por Sika pueda ser opuesta a nosotros. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos propios de terceros deberán ser observados. Todos los pedidos se encuentran sujetos a nuestras condiciones actuales de venta y entrega, las cuales manifiesta usted conocer. Los usuarios deberán en todo momento referirse a la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto en lo que se refiere al respectivo producto, de las cuales serán suministradas copias previa solicitud o requerimiento del cliente..



Sika Venezuela S.A.

Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/8324860 – Fax 0241/8333384.
Caracas, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774,
Barcelona, Calle Principal Tierra Adentro Nro.15 Teléfonos: (0281) 2689081 / 2637365 Fax. (0281) 2679334,
Pto. Ordaz, Av. Norte Sur Unare 2 Redoma la Piña galpón # 08, Telf./Fax: 0286/9531026 – 9525049,
Maracaibo, Av. 2- "El Milagro" entre Av. 77 y Av. 78 .Teléfonos: (0261) 7922467 Fax: (0261) 7921775,
Punto Fijo, Av. Intercomunal Ali Primera, c/c California, Telf./Fax:0269/2461632.
WEB: www.sika.com.ve