



SUPERFICIES

Terrax

Cristalizador de Suelos Duros



Gran brillo y resistencia.

Rápida aplicación.

Utilización con máquina rotativa
y lana de acero.



PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Terrax

PROPIEDADES

Cristalizador formulado y desarrollado para el abrillantado de suelos vitrificados.
Proporciona a las superficies tratadas un brillo intenso, resistente al tráfico, manchas y pisadas.
Totalmente antideslizante, no amarillea, rápido de aplicación y de larga duración.
Permite el uso de detergente neutro.

APLICACIONES

Especial para suelos de mármol y terrazo.
Su aplicación se realiza empleando el producto puro en pequeñas dosis, con lana de acero y máquina rotativa, no tratando de una sola vez extensiones mayores de 2-3 metros.
Es un producto ideal para grandes superficies, centros oficiales, suelos domésticos, hospitales, aeropuertos, oficinas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido verde opaco.
Olor	Inodoro
PH	2.70 +/- 0.5
Peso específico	1.120

Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes RGSA N ° 37.0000.1494/M.

MODO DE EMPLEO

Una vez limpio de polvo, seco y desengrasado el pavimento a tratar, verter una pequeña cantidad sobre la zona a tratar y pasar una máquina rotativa con lana de acero hasta que reaccione y produzca brillo, incorporándole más cantidad si fuese necesario.

Será posteriormente ampliada la zona de actuación por sectores solapando las diferentes fases.

Aplicar el número de capas que precise la superficie, dejando entre estas un tiempo de secado.

Se aconseja utilizar lana de acero nº 1 para mantenimiento y del nº 2 para aplicación, con máquina de unos 60 Kg. de peso y 150-300 r.p.m. de velocidad, aunque estas condiciones son variables en función de cada caso particular.

Rendimiento: 300 m²/ l. en suelos de mármol y 100 m²/ l. en suelos de terrazo.

PRESENTACIÓN

Caja de 4 unidades de 5 l.

PRECAUCIONES

R2 Tóxico por ingestión.

S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S46 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta o el envase) y consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. tel: 91 562 04 20

No ingerir.

Contiene Fluorosilicato de Magnesio.