

Adhesivo para espejos

Sin disolventes.

- Para pegar espejos plateados según DIN 1238.
- Para pegar espejos de plástico (según indicaciones).

- Para pegar cristales de ventana.
- No huele, resistente al agua.
- Elástico.
- Color: Gris claro.

Contenido	Art. N°	U/E
290 ml.	890 600	1/12

Zonas de aplicación

- Para pegar espejos en paredes y puertas.
- En tiendas, oficinas, restaurantes y discotecas.
- Paredes y columnas de hormigón.
- Madera y placas de yeso.
- Tableros de melamina.

Almacenaje

- 12 meses en embalaje cerrado a temperatura de +5°C a +30°C.
- Manténgase alejado del fuego.

Datos técnicos

- Tiempo de endurecimiento: 1,5mm/día.
- Formación de piel: 15 minutos a 20°C.
- Temperatura de aplicación de +5°C a 30°C.
- Consumo: dependiendo del tamaño del espejo.
- Limpieza: Solo es posible mecánicamente.

Modo de empleo

- La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de polvo o grasa. Se recomienda limpiar con desengrasante industrial **Art. N° 0890 107**.
- Eliminar restos sueltos de laca y estucado.
- El espejo no puede pegarse en bases mojadas o húmedas.
- Después de 5-10 minutos de haber aplicado el adhesivo, montar el espejo y presionar bien.
- Aplicar el adhesivo en cordones verticales, separados entre sí unos 10 cm. aproximadamente.
- En espejos verticales grandes (espesor desde 6 hasta 8 mm.) y en espejos horizontales los cordones y las esquinas deben ser también fijados.
- Secado y fijación completa en espejos grandes 12 horas.
- Temperatura de aplicación entre +5°C y 30°C.
- La parte trasera del espejo debe estar bien aireada.
- Recomendamos siempre realizar ensayos previos.

Pegado para los espejos de plástico

PMMA Espejos de plástico

- ICI Perspex: Bronce, Plata, Oro.
- Röhm unds Haas: Bronce, Oro.
- Plexiglás XT: Incoloro.
- Con este tipo no se puede utilizar ningún producto que ataque la capa del espejo. La aplicación del adhesivo para espejos se adecua a estas características.
- PMMA tiene un gran coeficiente de extensión, por lo que es muy importante que la base esté limpia y seca así como también se sigan exactamente las instrucciones de montaje.
- El sellador de espejos puede llegar a montarse en espejos PMMA hasta una medida de 600 x 600mm.

Modo de empleo

- El sellador de espejos se utiliza en este tipo de espejos como en los espejos plateados.
- Manejar el espejo con cuidado, para que el recubrimiento no se deteriore.
- La seguridad del sellado es en estos espejos muy alta.
- En espejos con medida 300x300mm=2mm fijación, en espejos con medida 600x600mm=4mm. fijación, en otros espejos realizar con ensayo previo.



Con estas indicaciones que se basan en nuestras investigaciones y experiencias queremos aconsejarles según nuestro saber. Pero no podemos responsabilizarnos de resultado de la manipulación debido a la variedad de las aplicaciones y a las condiciones de almacenaje y elaboración que se encuentran fuera de nuestro alcance.

Lo mismo puede decirse de una utilización de nuestro servicio técnico y administrativo que está a disposición del cliente sin compromiso. Recomendamos siempre realizar ensayos previos. Garantizamos una calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y desarrollados ulteriores.