



CINTA DE REFUERZO Y ENCAPSULADO



Última Revisión Mayo 2015

Descripción del producto :

Malla de fibra de vidrio auto-adhesiva de 0,10m x 45m.

Usos :

Como refuerzo y encapsulado de bordes de ventanas y puertas sobre planchas de poliestireno en sistema EIFS.

Para reparación de grietas y agujeros en muros y tabiques.

Propiedades :

Alta resistencia anti-alkalina. Alta resistencia a la tensión y la deformación. Excelente adherencia y buen rendimiento. Fácil de trabajar.

Modo de Empleo :

En refuerzo de ventanas, adherir la cinta por todo el borde externo del marco de la ventana o puerta sobre el poliestireno. En reparación de grietas, adherir la cinta a lo largo de la grieta y posteriormente empastar. En reparación de agujeros, adherir dos trozos de cinta en forma de X sobre el agujeros y posteriormente empastar.

Almacenaje :

Mantener en lugar seco, protegido de la intemperie y de los rayos solares.

Observaciones :

La información técnica suministrada es solo indicativa producto de ensayos de nuestro Laboratorio. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Su aplicación y uso, quedan fuera de nuestro control, por lo tanto, son de exclusiva responsabilidad del usuario.