

TITAN 8 SOLUCIONES



Código de producto : S81

Descripción

Lubricante penetrante antioxidante, formulado en base a aceites minerales convenientemente purificados; neutros para que no ataquen los metales y demás materiales que puedan estar en contacto; estables a los cambios térmicos, humedad e intemperie y con la conductividad adecuada, para disipar el calor de fricción sin alteraciones dimensionales, ni otro tipo de deterioro mecánico en las piezas tratadas.

La fluidez ha sido regulada de tal forma que aunque se escurra, para facilitar su penetración en lugares de difícil acceso, no por ello desaparece la capa de las zonas mojadas con anterioridad. Contiene aditivos específicos para proteger eficazmente de la oxidación, alargando la vida útil de las piezas aplicadas.

Campos Aplicación

Ideal para lubricar toda clase de bisagras, cerraduras, muelles en mecanismos que se hayan encasquillado, puertas abatibles de hornos y lavavajillas, cables enfundados, guías de puertas, tijeras, máquinas de coser, relojes de péndulo, etc. Desbloqueo de tornillos, sujeciones, roscas metálicas, en las que la suciedad impida su libre funcionamiento.

Elimina ruidos, chirridos en maquinaria, puertas metálicas, cremalleras, ruedas, etc.

Penetra con extraordinaria eficacia por entre los recovecos del óxido, provocando su eliminación y facilitando el desmontaje de piezas, tales como poleas y ejes, y en general herramientas en las que el óxido dificulte su funcionamiento. Platos y cadenas de bicicletas, engranajes de cortacéspedes, carretillas, y en general utensilios que puedan estar a la intemperie, quedan temporalmente muy bien protegidos contra la oxidación. Protección y mantenimiento de escopetas, cuchillos de caza, tanto en el día a día, como cuando se guardan en los periodos de veda.

Desplaza la humedad de los objetos aplicados.

Datos técnicos

Color (UNE 48073)	Ámbar
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	No seca
Presentación	200 ml y 400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto.

Deberá impregnarse el objeto, o rociar suavemente, en función del uso y de los resultados que se pretendan conseguir.

Para los diferentes tipos de aplicación se suministran dos difusores. Uno con cánula que permite dirigir eficazmente el contenido del Spray a las zonas, ya sean puntos, huecos, espacios interiores no visibles, etc. y otro convencional que facilita la distribución uniforme en objetos y piezas mayores.

Será útil disponer de un paño que permita recoger y limpiar el producto sobrante, puesto que su extraordinaria fluidez, normalmente provoca aplicaciones abundantes. A la vez, si es el caso de objetos oxidados, permitirá la limpieza in situ de los mismos.

Se consiguen mejores resultados aplicando **Lubricante Protector 8 Soluciones**, a intervalos, intentando hacer funcionar el objeto y repitiendo la aplicación. De esta forma se da tiempo a que penetre en los rincones donde puede estar atascado el mecanismo.

Aplicar desde una distancia de 5 a 10 cm. para evitar la excesiva pulverización. Al tratarse de un aceite, manchará, aunque de forma reversible, telas, papel, paredes, etc. Las superficies no porosas, tales como madera barnizada o lacada, paredes

esmaltadas, etc. se limpian con una sencilla pasada de un paño seco. En algunos casos puede ser necesario limpiar con un detergente suave.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

