



MAXCLEAN® -R

GEL LIMPIADOR CONCENTRADO PARA LA ELIMINACIÓN DE PINTURAS SINTÉTICAS

DESCRIPCIÓN

MAXCLEAN® -R es un gel limpiador de aspecto pastoso gelatinoso, de alta concentración y tensoactivo, formulado para eliminar revestimientos y pinturas sintéticas a modo de gran decapante.

APLICACIONES

- Eliminación de revestimientos y pinturas en soportes de hormigón, piedra, madera, etc., formulados en base a:
 - Poliuretano al disolvente o al agua.
 - Epoxi al agua, con o sin disolventes.
 - Acrílicos.
 - Vinil Veova.
 - Estireno-acrílico.
 - Esmalte.
 - Barniz clásico al disolvente.
 - Alquídicas.
 - Clorocaucho, etc.

VENTAJAS.

- Gran poder de penetración, capaz de atravesar varias capas de pintura o de revestimiento.
- No contiene ácidos ni álcalis.
- Bajo índice de evaporación, aumentando su vida útil de actuación y evita que la pintura vuelva a adherirse.
- Rápida acción, reduce costos adicionales de preparación de superficies por trabajos de rascado, lijado, cepillado con alambre o granallado.
- Propiedades tensoactivas.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

No requiere ningún tratamiento especial previo, si bien se recomienda un ligero lijado.

Aplicación

MAXCLEAN® -R se presenta listo para su uso, sólo debe removerse manualmente con ayuda de una herramienta limpia y seca, o mediante medios mecánicos con un disco mezclador a bajas

revoluciones (300–400 rpm) para conseguir la homogeneidad de la mezcla antes de ser aplicada. Sobre el área a tratar, aplicar **MAXCLEAN® -R** mediante brocha, pincel, rodillo, o espátula, asegurando un reparto homogéneo y uniforme por toda la superficie con un consumo estimado de 0,25 a 0,3 kg/m², dependiendo de la absorción y rugosidad del soporte y del espesor del revestimiento a eliminar, es decir, una capa gruesa de 2 a 3 mm, tanto en superficies horizontales como verticales.

Dejar actuar el gel limpiador sobre la superficie durante un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos, hasta apreciar que la capa de revestimiento o pintura a eliminar muestre signos de alteración superficiales. Posteriormente, retirar el material resultante con espátula, estropajo, agua a presión o cepillo de alambre. Finalmente, lavar la superficie con abundante agua a presión de abajo hacia arriba y, por último, en sentido contrario para eliminar cualquier resto de suciedad y gel.

En caso de revestimientos persistentes, si fuera necesario, repetir nuevamente el tratamiento para obtener una mejor limpieza. Es conveniente dejar secar bien la superficie limpia y lavarla, si es posible, antes de revestir de nuevo.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso.

CONSUMO

El consumo estimado de **MAXCLEAN® -R** es de 0,25 a 0,3 kg/m².

El consumo puede variar en función de la textura, la porosidad y otras condiciones del soporte y características del producto a eliminar, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ para conocer su valor exacto.

INDICACIONES IMPORTANTES

- No dejar actuar durante un tiempo excesivo sobre la pintura ya que podría dañar igualmente al soporte.
- Realizar una prueba in-situ en caso de duda sobre el revestimiento a eliminar.
- Proteger todos aquellos elementos y plantas

que pudieran ser dañados por las salpicaduras del producto

- Para cualquier aplicación no especificada en el presente Boletín Técnico, información adicional o duda, consulte con el Departamento Técnico

PRESENTACIÓN

MAXCLEAN®-R se presenta en latas de 5 kg.

CONSERVACIÓN

Doce meses en su envase original cerrado y no deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol, con temperaturas superiores a 5 °C e interiores a 35 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

MAXCLEAN®-R es un producto tóxico en su composición. Evitar su inhalación y el contacto con los ojos y la piel. Usar ropa adecuada, gafas de protección química con ajuste lateral y guantes de neopreno, butilo o nitrilo durante su manipulación y aplicación. En caso de contacto con la piel, quitarse

la ropa manchada y lavar la zona afectada con agua abundante y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua limpia sin restregar y acudir al servicio médico. En interiores aplicar con buena renovación de aire, usando mascarilla cuando las condiciones de ventilación no son satisfactorias.

Es un producto inflamable y se deben vigilar todas las precauciones reglamentarias en cuanto a manipulación, transporte, almacenaje y aplicación. No fumar en el área de trabajo y mantenerlo alejado de fuentes de ignición. En días calurosos, abrir el envase alejando la cara de la boca de éste. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de **MAXCLEAN®-R**.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto	
Aspecto	Gel viscoso transparente
Color	Blanquecino
Densidad, (g/cm ³):	1,15 ± 0,05
Consumo estimado por tratamiento* (kg/m ²)	0,25 – 0,30

* El consumo puede variar en función de la textura, la porosidad y otras condiciones del soporte y características del producto a eliminar, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ para determinar el consumo exacto.

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®, S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



n° ES021542/ES021543