

# TINTE UNIVERSAL

TINTE UNIVERSAL PARA PINTURAS AL SOLVENTE Y AL AGUA

K-30

## DESCRIPCIÓN

Producto colorante altamente concentrado, formulado con pigmentos de excepcional calidad, para dar color o cambiar el tono a sistemas de pintura al solvente o al agua.

## USOS

De uso universal en pinturas sintéticas (al aceite): Sintética Brillo (A-05) y Sintética Mate (A-10), Monolac (A-60), Anticorrosivas alquídicas, barnices y también pinturas al agua.

Se lo puede usar en pinturas de nitrocelulosa, Nitrolac (C-20) o industriales de todo tipo.

## VENTAJAS

- Excelente resistencia a la luz.
- Muy buena compatibilidad con pinturas al solvente y agua.
- Alto poder de coloración.

## MODO DE EMPLEO

- Añadir lentamente a la pintura al agua y sin diluir, TINTE UNIVERSAL MONOPOL en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 30 ml de tinte por cada litro de pintura, agitando con espátula, hasta lograr el color deseado.
- Añadir lentamente, a las pinturas al solvente y sin diluir, TINTE UNIVERSAL MONOPOL en sus 12 colores, en una proporción máxima de 50 ml de tinte por cada litro de pintura, agitando con espátula, hasta lograr el color deseado.
- Las Pinturas blancas permiten colorearse exclusivamente a tonos claros o intermedios.
- Una cantidad excesiva de TINTE, altera las propiedades de adherencia, resistencia exterior, lavado y secado de las pinturas.
- Los colores suelen variar, si se los ve en la pintura líquida (fresca) o si se trata de pintura aplicada (seca). Haga pruebas y "vea como queda el color en la pintura seca" y aplicada. Un color aplicado en una gran superficie da una impresión de más intensidad.
- Los colores intensos en pinturas sintéticas se logran mezclando distintos colores de un mismo tipo de Pintura.

- Finalmente, diluir la Pintura según instrucciones y necesidad.

## PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

### PRODUCTOS COLOREABLES CON TINTE UNIVERSAL

- PINTURAS SINTÉTICAS (AL ACEITE)
- PINTURAS NITROCELULÓSICAS
- BARNICES SINTÉTICOS
- PINTURAS, PEGAMENTOS Y MASILLAS AL AGUA

## ENVASES

30ml, 45ml

(Galones de 3.5 litros a pedido)

## GAMA DE COLORES

AMARILLO OCRE	922250
NARANJA	922290
ROJO	922330
ROJO OCRE	922360
VIOLETA	922390
AZUL	922550
VERDE	922650
VERDE OXIDO	922660
CAFE	922710
CONCRETO	922790

K-30

AMARILLO	922850
----------	--------

NEGRO	922990
-------	--------