

Igol® Sellamuro

Revestimiento que bloquea la humedad agresiva en paredes interiores y exteriores

Descripción	Igol Sellamuro es un revestimiento impermeabilizante en forma de pasta, color blanco invierno, de alto contenido de sólidos, en base a resinas sintéticas.
Usos	Revestimiento impermeable para edificios y todo tipo de viviendas, especialmente para los casos donde hay presiones negativas de agua.
Ventajas	<p>Igol Sellamuro proporciona, las siguientes ventajas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se aplica sobre superficies húmedas. ■ Fácil de aplicar, no se debe diluir. ■ Soporta presiones negativas. ■ Muy buena adherencia al sustrato. ■ Se puede empastar y/o pintar. ■ Contiene fungicidas que evitan la formación de hongos. ■ Puede aplicarse sobre concreto, bloques, ladrillos, enlucidos, yeso, etc ■ Detiene las humedades, permite el paso del vapor.
Modo de empleo	<p>Preparación de la superficie: La base a pintar debe estar limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas, totalmente exento de pinturas, grasas, aceites, etc.</p> <p>Aplicación: Remover el producto antes de aplicar. Aplicar 2 manos con brocha. La primera capa debe aplicarse en forma circular, de tal manera que cubra las imperfecciones y poros de la superficie. Después de permitir un secado de una a dos horas, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental, se aplica la segunda capa con brocha o rodillo en forma tradicional. Si se va a empastar o pintar dejar secar el Igol Sellamuro, un mínimo de 24 horas.</p>
Datos técnicos	<p>Color Blanco invierno Densidad Aprox. 1.37 kg/l.</p>
Consumo	<p>La primera capa tiene un consumo promedio de 0.5 kg/m² aproximadamente. La segunda capa consume 0.20 kg/m² aproximadamente.</p>



Limpieza	Las herramientas pueden limpiarse con Colma Limpiador o gasolina.
Seguridad	Igol Sellamuro contiene un solvente volátil, inflamable, por ello se debe trabajar en lugares bien ventilados y lejos de llamas abiertas y /o fuentes de calor. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Utilice guantes de caucho, gafas de protección y mascarilla con filtro para gases. Para mayor información solicite la Hoja de seguridad del producto.
Presentación	Lata de 1 kg. Balde de 5 kg.
Almacenamiento	24 meses en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Códigos R/S	R: 23/11/25 S: 02/20/21/36

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika, respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de ésta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A.
www.sika.com.ec
Guayaquil.- km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229
Quito.- Panamericana Norte km. 71/2 Telefax 2800419 - 2800420
Cuenca.- Av. de las Américas y 1º de Mayo Telefax 2856754

