

adhe **fix** Pro

JUNTA- PLAC

JUNTA-PLAC COMPUESTO PARA JUNTURAS DE TABIQUERÍA

- Flexible
- Fácil de aplicar
- Rellena juntas
- Lijable
- Usar siempre con junta plac cintas de junta de vidrio o papel microperforado.

San francisco # 549, Santiago- Chile

adhe **fix** Pro

JUNTA-PLAC

JUNTA-PLAC COMPUESTO PARA JUNTURAS DE TABIQUERÍA

DESCRIPCIÓN

Pasta de color blanco, de gran adherencia y consistencia plástica, para uso en trabajos de juntas de yeso-cartón (volcanita o equivalente) y reparaciones de tabiquería. JUNTA-PLAC MASILLA PARA JUNTURAS es el compuesto adecuado para ser utilizado con el sistema bazooka, ya que resiste espesores de aplicación razonables y una vez seco, tiene la flexibilidad requerida para este tipo de trabajos.

JUNTA-PLAC MASILLA PARA JUNTURAS es un producto fácil de usar, del tipo HAGALO USTED MISMO, que permite al dueño de casa realizar trabajos de tabiquería y reparación con la economía de mano de obra que ello implica.

CAMPO DE APLICACION

JUNTA-PLAC MASILLA PARA JUNTURAS tiene óptima adherencia en yeso-cartón, fibrocemento, madera aglomerada, hormigón, estuco, ladrillo, etc. Su uso está destinado para:

- Relleno de juntas de yeso-cartón y reparaciones de tabiquería
- Reparaciones de albañilería.
- Pasta para muros.

MODO DE EMPLEO

JUNTURAS DE YESO-CARTÓN

Revuelva el contenido antes de usar.

JUNTA-PLAC MASILLA PARA JUNTURAS se debe usar siempre con cinta de juntas, sean estas CINTA JUNTA-PLAC DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA o JUNTA-PLAC CINTA DE PAPEL MICROPERFORADO.

Para trabajos de juntas, aplicar con espátula en dos manos sobre la cinta de fibra, dejando secar totalmente la primera antes de aplicar la segunda mano. Con cinta de papel, se debe aplicar la primera mano sobre la junta, pegar la cinta a la pasta y luego sacar el exceso de JUNTA-PLAC MASILLA PARA JUNTURAS con una espátula ancha. Una vez seca esa aplicación, se da la segunda mano y final.

Para la aplicación con bazooka, se debe re-mezclar con agua para la primera aplicación, para luego utilizar JUNTA-PLAC MASILLA

PARA JUNTURAS sin agua al pasar las cajas de terminación.

Para trabajos de reparación, aplicar con espátula sobre el área dañada utilizando siempre la cinta de fibra como refuerzo. La cantidad de manos dependerá del tamaño del área a reparar, lo normal es que sean dos manos.

Para que los parches de yeso-cartón queden mejor adheridos, es importante aplicar JUNTA-PLAC MASILLA PARA JUNTURAS en todo el perímetro del parche, de modo que este entre lo más ajustado posible.

JUNTURAS DE FIBRO CEMENTO:

- Revuelva bien el contenido antes de usar.

- Se debe usar siempre CINTA JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO, dejando secar totalmente la primera, antes de aplicar la segunda mano.

- Dejar secar completamente ambas manos, lijarse y dar la terminación deseada.

RENDIMIENTO

- En juntas rinde 3 metros lineales por kilogramo de JUNTA-PLAC MASILLA PARA JUNTURAS aproximadamente.

- Como pasta para muros rinde 0,5-0,6 kilos por m², aproximadamente.

- En reparaciones, el rendimiento es variable de acuerdo al área a reparar.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.

- No agregar otros materiales al producto.

- No almacenar a temperaturas bajo 5°C.

- No ingerir.

ANTECEDENTES TECNICOS

| | |
|--------------------------------|--|
| Densidad | 1,5 Kg/Lt |
| Aspecto | Pasta de color blanco |
| Tiempo Abierto a 20° | 30 minutos |
| T° y Humedad de almacenamiento | 20°C y 75% h.r. |
| Duración | 6 meses a contar desde la fecha de elaboración |