

ABRILLANTADOR MÁRMOL

APLICACIONES

OK solutions® “abrillantador para mármol y terrazo” está especialmente formulado para proporcionar una capa de brillo en suelos de mármol y terrazo no cristalizados o muy desgastados y para la conservación del brillo de todo tipo de suelos de mármol y terrazo, prolongando la vida del cristalizado, intensificando el color y ayudando a la prevención de rayadas, manchas y cualquier tipo de suciedad. Es resistente al alcohol, no resbala y no deja huellas.

Para una limpieza diaria usar **OK solutions®** “limpiador renovador de brillo” para mármol y terrazo diluido y luego pasar la mopa.

CARACTERIZACIÓN

Aspecto: emulsión líquida

Color: blanquecino.

Olor: característico.

Densidad: 1.005 ± 5 g/l.

pH: 6-7

Principios activos: Ceras, resinas, tensioactivos no iónicos.

MODO DE EMPLEO

Uso directo: Abrillantado. Verter directamente en el suelo limpio y seco. Aplicar una capa muy fina de producto extendiéndolo uniformemente con la ayuda de una fregona o esponja enceradora previamente humedecidas y dejar secar. Para aumentar el brillo pasar la mopa. Si desea obtener mayor brillo, aplicar **OK solutions®** “abrillantador para mármol y terrazo” usando enceradora con apliques de cepillos o con lana de acero fina en seco.

Rendimiento: 50-60 m²/l. y capa.

Uso diluido: Mantenimiento del brillo. Verter el contenido de una taza (100 ml.) en medio cubo de agua templada (5 litros) y extender uniformemente con una fregona escurrida. Para evitar ensuciar la dilución tener la precaución de escurrir la fregona a parte. Dejar que el suelo se seque por si solo. No aclarar. Si desea obtener más brillo, pasar la mopa.

Útiles de ayuda: Escobas y mopas para eliminar el polvo y suciedad acumulados antes del abrillantado. Fregonas o esponjas enceradoras para extender el abrillantador. En caso de diluir el producto tener la precaución de escurrir la fregona en un cubo a parte para no ensuciar la dilución. Una vez el producto haya secado recomendamos el uso de la mopa para subir el brillo. Para el abrillantado en seco con máquina enceradora, recomendamos el uso de apliques de cepillos o discos de lana de acero muy fina del grado “0000”. Tener la precaución de usar fregonas, esponjas y mopas nuevas que no desprendan pelusas.

IMPORTANTE

Si el suelo está excesivamente sucio de grasas, ceras o resinas, es necesario limpiar previamente con un limpiador amoniacal y agua caliente antes de aplicar **OK solutions®** “abrillantador para mármol y terrazo”. Un exceso de producto puede dar un resultado mate en el suelo, en ese caso debe ser eliminado con un limpiador amoniacal. Para un mantenimiento y limpieza diarios no utilizar limpiadores amoniacales o lejías que dañan las superficies, limpiar con **OK solutions®** “limpiador renovador de brillo” para mármol y terrazo. No utilizar en el exterior. Proteger del frío. No agitar antes de usar el producto.

PRECAUCIONES

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de usar máquina enceradora recomendamos el uso de gafas de protección adecuadas.

* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Distribuido por; **Dipistol S.A.** www.dipistol.com
Tel: 93 301 00 36 Fax: 93 412 48 30