

Traffic

Cera Líquida Autobrillo Incolora

Descripción

Traffic es una emulsión lustrable formulada con exclusivos polímeros acrílicos, ceras minerales y sintéticas de alta calidad, de fácil aplicación que da brillo sin necesidad de lustrar. Seca rápidamente formando una película dura y autobrillante, resistente al agua y a los detergentes neutros sin necesidad de reparar, resaltando el color natural tanto de pisos duros como flexibles.


Aplicaciones

Protección y brillo duradero realzando el color natural de pisos duros y flexibles en interiores. Fácil de aplicar dejando una película continua, sin marcas de mopa u otras imperfecciones. Secado rápido con brillo instantáneo que se incrementa luego de lustrar. Excelente adherencia sobre todo tipo de pisos; ideal para aplicar sobre cerámicos, mosaicos graníticos, vinílicos, lajas, goma, cemento alisado, etc.

Ventajas

- **Máxima durabilidad y brillo a bajo costo**
Muy buena resistencia al tránsito, con película flexible resistente a rayas y marcas y fácilmente restaurable por lustrado de bajas revoluciones (165 – 300 rpm).
- **Recomendada para pisos de encerado frecuente, de fácil aplicación y mantenimiento simple**
Su fórmula exclusiva a base de ceras y polímeros acrílicos produce un secado rápido y homogéneo, formando una película dura y brillante que le confiere resistencia al tránsito intenso, manteniendo una película flexible y duradera a largo plazo.
- **Mayor adherencia a todo tipo de pisos**
Excelente adhesión a todo tipo de pisos lavables sin necesidad de utilizar un sellador, formando una película resistente al agua y a los detergentes neutros.
- **Alto rendimiento a bajo costo**
Su fácil aplicación sin dejar marcas le brindan un rendimiento de 60 a 70 m² /L según la porosidad del piso.
- **Secado rápido**
Fórmula de rápido secado en cualquier condición climática que permite en pocos minutos transitar sobre una película resistente y brillante.

4AP1



Traffic

Cera Líquida Autobrillo Incolora

Modo de Empleo

1. Remoción Aplicación Inicial

- Eliminar capas viejas de ceras o grasitud con removedor Jato según instrucciones de uso. Otra opción es utilizar Emerel Forte 1:5.
- Dejar actuar al menos durante 5 minutos y luego fregar el piso con máquina de bajas revoluciones y paño negro.
- Asegúrese de enjuagar con abundante agua para retirar el residuo, repasar con mopa húmeda y dejar secar.

2. Aplicación del acabado

- Aplicar 2 o 3 capas de Traffic puro en forma uniforme mediante una mopa, haciendo movimientos en forma de ocho.
- En el caso de pisos muy gastados o si se desea una base brillante para aumentar la apariencia final del piso, se recomienda aplicar previamente **Sellador Plaza Plus**.
- Asegurarse de dejar secar entre 20 y 30 minutos entre capa y capa. No aplicar una nueva mano sobre una capa que aún no ha secado.
- Obtendrá brillo instantáneo. Para obtener brillo más intenso lustrar con una lustradora de bajar revoluciones (165-300 rpm) y paño blanco o cepillo de lustre.

3. Mantenimiento

- Barrer el piso con mopa tratada con **Conq-r-Dust** o **JD Secuestrante de Polvo**.
- Lavar con solución de limpiador Stride o Jubilee aplicados con mopa o máquina lavadora según lo indicado en los rótulos. Una vez seco lustrar con máquina de bajas revoluciones.
- Si se quiere mejorar la apariencia del piso repase con una mopa humedecida con **8M Restaurador**, deje secar sin enjuagar y pase la lustradora de bajas revoluciones.

4. Reaplicación de capas

- Barrer con mopa tratada.
- Realizar un lavado profundo utilizando el limpiador de uso diario en mayor concentración. Retirar la suciedad y dejar secar. Aplicar una capa de **Traffic** pura.

Información Técnica

Parámetro	Característica
Aspecto	Emulsión
Color	Blancuzco
pH (puro) 20°C	8,00 - 9,80
Densidad (gr/ml) 20°C	0,990 - 1,010
Vida útil	2 años

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel.: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.
Rio Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900