



FICHA TECNICA

Aceleramex Acelerador de Fragüe Aditivos Hormigón



DESCRIPCION

Aceleramex es un aditivo acelerante de fraguado a base de cloruro cálcico que se utiliza para morteros y hormigón en masa.

MODO DE EMPLEO

Determinada por tanteo, la dilución ACELERAMEX: agua, en función de la velocidad de fraguado y endurecimiento requeridos, se utilizará en cantidad suficiente como único líquido de amasado del mortero u hormigón que deberán ser puestos en obra lo antes posible.

USOS

Se utiliza en morteros y hormigón en masa cuando se necesita:

- 1 - Un mortero rápido para la reparación de grietas y fisuras en túneles, galerías, pozos, etc.
- 2 - Un hormigón de endurecimiento rápido con resistencia inicial y final elevada.
- 3 - En hormigones que puedan desencofrarse rápidamente.
- 4 - Con hormigones puestos en obra con tiempo frío y que deban tener buena resistencia inicial.

CARACTERISTICAS

Tipo: solución de cloruro cálcico. Aspecto: líquido. Densidad 1,20 kg Sólidos 25 % aprox. PH 9 aproximado Almacenamiento superior a 0° C. Conservación 2 años de la fecha de fabricación.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

ACELERAMEX no debe utilizarse para:

- 1 - El estancamiento preliminar de la superficie.
- 2 - La colocación o fijación de anclajes, puertas o ventanas, etc.
- 3 - Hormigón armado o pretensados.

COMPLEMENTOS

Aeromex resistente a hidrocarburos
Airplastmex incorporador de aire
Intramex fluidificante
Desmoldmex F desmoldante
Demoldmex H desmoldante
Ligamex S ligante
Desmoldmex M-MH
Mentmex F reductor de agua
Ligamex F Ligante
Mentmex SF reductor de agua
Groutmex mortero expansivo
Solmex Antisol curador
Retardmex retardador de frague