



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas



BLATEMPRIM MULTIADHERENTE AL AGUA



DESCRIPCION

Imprimación adherente base acuosa, a base de polímeros especiales, para preparar superficies de difícil adherencia antes de pintar.

PROPIEDADES

- Fuerte adherencia sobre soportes difíciles, metálicos, plásticos y cerámicas.
- Repintable con acabados al disolvente (sintéticos, poliuretanos y epoxis).
- Repintable con acabados acuosos.
- Rápido secado, no amarilleante.

APLICACIONES

Imprimación para ser aplicada sobre hierro galvanizado, aluminio, cobre, PVC, cerámica, etc. tanto en interiores como en exteriores, asegurando la adherencia de la pintura o esmalte acabado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Blanco.

Aspecto: Mate.

Densidad: 1,35 g/cc \pm 0,1g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).

Viscosidad: 80 \pm 15 UK a 25°C (UNE 48.076).

Finura: 6,5 HG \pm 0,1 HG (UNE-EN-ISO 1524).

Secado(tacto):1-2 horas.

Repintado: Mínimo 8 horas; máximo: Sin limitaciones.

Rendimiento: 8-10 m²/Lt.

Estabilidad en el envase: más de un año en su envase original cerrado.

Utensilios: Limpieza con agua.

No inflamable.

C.O.V.= 2004/42/II(A/i)(140/140)Max. COVS= 90 G/L.

--- PREPARACION DE SUPERFICIES **◆**Acero: Máxima protección anticorrosiva, chorreado hasta sa 2 1/2.

Buena protección anticorrosiva, limpieza manual st3.

Aluminio, galvanizado, cobre, zinc, etc. superficie limpia y ligeramente lijada.

MODO DE EMPLEO

-Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Brocha o rodillo rebajar con 0-10 % de agua potable y pistola con 10-20%.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase, hasta homogenizar el producto. No almacenar envases abiertos o empezados, preservar los envases de las heladas.

PRESENTACION

En envases de 750 ml y 4 Lt.

Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla . .

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 07/04/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
