

FICHA TECNICA

Edición : Abril 2003

**1. Producto: 5020 ESMALTE BRILLANTE
SECADO RAPIDO****Cód. D0 520 0501****Cód. D0 520 0531**

Esmalte brillante de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores.

- * **Gran rapidez de secado.**
- * **Máxima cubrición y nivelación.**
- * **Alto brillo y dureza.**
- * **Flexible.**
- * **Máxima resistencia en exteriores e interiores.**
- * **Acabado impecable.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Sintético-alquídica.
- * Acabado: Brillante. (85-95% en ángulo de 60-60°)
- * Color: Blanco (0501) y Negro (0531)
El Blanco se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine.
- * Rendimiento: 13-16 m²/lt. y mano, según estado de la superficie
- * Densidad: 1,23 ± 0,02 kg/lt Blanco (0501), 0,93± 0,01 kg/lt Negro (0531).
- * Volumen de sólidos: 42 ± 1% Blanco (0501) , 40 ± 1% Negro (0531).
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Fuera de polvo: 30 minutos.
- * Secado: 3 horas.
- * Repintado: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Hierro y acero, desoxidar mediante cepillado o lijado y proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados, aluminio y otros metales, dar una mano fina de WASH-PRIMER de Valentine.
- * Madera, unificar su absorción con una mano de 1012 IMPRIMACIÓN SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 6 de agua) de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades, desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Usar quitapinturas VALDEC Valentine si es necesario.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: 5020 ESMALTE BRILLANTE SECADO RAPIDO

Cód. D0 520 0501

Cód. D0 520 0531

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
 - * Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
 - * Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas, por mano.
 - * Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine.
- Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.
- * Limpiar los utensilios empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.

Precauciones: Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de incendio, úsese arena, dióxido de carbono o producto en polvo. No usar nunca agua. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Es adecuado para pintar puertas, paredes, arrimaderos, muebles, etc...
Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.
Especialmente recomendado para la protección de superficies de hierro situadas al exterior, por su extraordinaria resistencia a la intemperie.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.