

MATE - S



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PINTURA PLÁSTICA MATE PARA INTERIORES, FORMULADA CON LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA EN COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS EN EMULSIÓN Y CON PIGMENTOS Y CARGAS DE MÁXIMA CALIDAD.

PROPIEDADES

EXTRAORDINARIA BLANCURA Y ADHERENCIA, ASÍ COMO BUENAS PROPIEDADES DE APLICACIÓN, CUBRICIÓN Y RENDIMIENTO.

APLICACIONES

PARA DECORACIÓN DE INTERIORES SOBRE YESO, CEMENTO, LADRILLO, FIBROCEMENTO, ETC.
CUANDO SE QUIERA OFRECER EXCELENTE BLANCURA Y NO SEA LO MÁS IMPORTANTE LA RESISTENCIA AL FROTE EN HÚMEDO

CARACTERISTICAS TECNICAS

ASPECTO: LISO Y MATE.
BLANCURA: EXTRAORDINARIA.
LAVABILIDAD: 235 ± 70 PSD (DOBLES PASADAS) SEGÚN NORMA DIN 53.778 Y UNE 48.284.
ADHERENCIA: EXCELENTE.
FINURA: 6,0 +/- 1 H.G. (GRADOS HEGMAN).
VISCOSIDAD: 105 +/- 10 U.K. (UNIDADES KREBS) A 25° +/- 10° C.
DENSIDAD: 1,59 +/- 0,10 GR/CC.
CUBRICIÓN: BUENA.
RENDIMIENTO: 7-11 M2/LT. Y MANO.
SECADO: 30-60 MINUTOS.
REPINTADO: 4-6 HORAS.
UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA.
CONSERVACIÓN: HASTA UN AÑO EN ENVASE ORIGINAL CERRADO.
NO INFLAMABLE.

PREPARACION DE SUPERFICIES

NUEVAS: ELIMINAR LAS PARTES SUELTAS, TAPAR GRIETAS, ETC.
PINTADAS: CON TEMPLE O CAL, ELIMINARLO PREVIAMENTE. CON PINTURA, ELIMINAR LAS PARTES EN MAL ESTADO.

MODO DE EMPLEO

APLICAR UNA PRIMERA CAPA REBAJADA CON UN 15-20% DE AGUA POTABLE Y UNA SEGUNDA MANO CON UN

5-10% .

SE APLICA A BROCHA, RODILLO O PISTOLA.

SI LA SUPERFICIE PRESENTA PROBLEMAS DE ADHERENCIA, FONDEAR PREVIAMENTE CON NUESTRO FIJADOR ACRILICO.

RECOMENDACIONES

NO PINTAR CON TIEMPO LLUVIOSO NI CON TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C.

REMOVER EL CONTENIDO DEL ENVASE.

NO LAVAR LA SUPERFICIE HASTA PASADOS 20 DIAS.

FECHA..: 15/12/03

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
