

CALPEFACH Ecológico

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas vinílicas respetuosas con el medio ambiente, y en pigmentos de gran blancura y cubrición que proporcionan acabados de alta calidad. Formulada de acuerdo con la Directiva Europea que regula la concesión de la Etiqueta Ecológica Europea.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Su elevada cubrición, blancura y acabado mate la convierten en ideal para el pintado de interiores, tanto paredes como techos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco y colores según carta
Acabado:	Mate
Densidad:	1,650 ± 0,05 kg./l.
Punto de inflamación:	No inflamable
Secado al tacto:	1 hora
Repintado:	2-3 horas
Rendimiento:	9-10 m ² /litro y capa
Contenido sólidos:	69 ± 1%

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado. El uso de este producto está limitado a interiores.

Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Sobre superficies ya pintadas, si las pinturas están en buen estado, lavar y lijar antes de aplicar CALPEFACH ECOLOGICO. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente

Diluir la primera mano con un máximo del 15% de agua y si es necesaria una segunda mano diluirla entre un 5% y un 10%.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



ES-CAT/007/002