



CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

Pegavinil Blanco

Adhesivo sintético para baldosines de vinil, parquet y machimbrados

Versión 2013

DESCRIPCIÓN:

Es un adhesivo de contacto fluido de color blanco formulado para el pegado de baldosines vinílicos y parquet de madera, garantizando una unión firme y duradera.

PROPIEDADES:

- Adhesivo listo para usar.
- No se requiere calentarlo.
- De fácil aplicación.
- Alto rendimiento.
- Gran resistencia al desgarre.
- Permite uniones flexibles.
- Rápida evaporación y secado
- Gran resistencia al calor.
- Muy resistente a la humedad, una vez seco.

USOS:

Para pegar baldosas vinílicas, diversos parquet y machimbrados de madera, sobre cemento, planchas de yeso, cartón, fibro cemento y otros

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

Consumo	: Aproximadamente 12 m ² /gl. sobre superficie nivelada
Peso específico	: 0.92gr/ml.
Aspecto :	: Pasta fluida
Color	:Blanco
Tiempo de espera	: a 20° C. 15 a 20 minutos.

MODO DE EMPLEO:

RECOMENDACIONES PREVIA

- Limpie la superficie y déjela seca, libre de polvo y grasa.
- Los pisos con alta porosidad, rugosidad superficial o desniveles deben ser tratados con el mortero nivelador de pisos CHEMA PATCH.
- No es recomendable aplicar sobre pisos recién terminados, frescos ó húmedos, estos deben tener como mínimo 45 días de secado.

APLICACIÓN

- Remueva el PEGAVINIL para uniformizar la pasta, con una espátula.
- Aplique el PEGAVINIL con brocha, espátula o llana dentada.
- Deje evaporar el solvente por 15 minutos aproximadamente hasta que el adhesivo dé la impresión de estar superficialmente seco, se evita de esta manera el englobamiento posterior.
- Coloque el vinílico o parquet ejerciendo presión desde el centro hacia fuera para eliminar posibles bolsas de aire.
- Deje reposar por una hora.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com



LIMPIEZA:

En caso de manchas superficiales sobre los vinílicos, limpie con esponja abrasiva suave con agua y detergente, mientras esta aún fresco

ALMACENAMIENTO:

Un año en su envase original cerrado y en ambiente fresco y seco, a temperaturas entre 5 y 30°C.

PRECAUCIONES:

- No aplique a temperaturas inferiores a 5 C.
- Es inflamable.
- Mantenga lejos del alcance de los niños.
- Controle la buena ventilación del recinto en que se trabaja.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 gal. y 5 gal.