

MASILLA AL AGUA A155 00

Aplicaciones:

Recomendado para rellenar pequeñas grietas y juntas abiertas de 1-3 mm de profundidad.

Se utiliza en materiales no tratados, maderas sólidas, laminadas, melaminas (paneles de fibra de madera de media densidad) y metal.

Recomendado para uso en interiores, si se usa en exteriores se deberá barnizar

Propiedades:

Masilla coloreada 1-componente

Fácil aplicación

Permite entremezclar los colores

Resistencia térmica hasta 100° C

Periodo de Secado: 30-60 min.

Modo de empleo:

Si el tono de color no está disponible entre los 10 colores estándar, aplique varios tonos en la Tabla de Mezclado 609 y mezcle la masilla deseada usando la espátula.

Llene con la masilla el área dañada (profundidad de la hendidura entre 1-3 mm)

Importante

1° Paso: Presionar firmemente la masilla

2° Paso: Rellenar levemente el área dañada

Una vez seco el producto (periodo de secado aprox: 30-60 min. - aplicando aire caliente aprox. 5-10 min.) eliminar el sobrante con cepillo de metal y pulir con papel de lija (grano 180-240). En el caso de superficies delicadas (poro cerrado) utilizar Micro lijas.

Aplicar Laca de Fijación 336-340 para proteger el área dañada del polvo y la suciedad (distancia del pulverizado 30 - 40 cm.)

Se puede sellar la masilla con cualquier Laca de König.

Nota:

Para mayor resistencia mecánica aplicar Laca de Acabado 342-347

Especificaciones:

Resistencia:	Hasta 100° C.
Estabilidad mecánica:	Buena
Secado:	30 - 60 min. para una capa de 1-3 mm. de grueso - aplicando aire caliente entre 5 - 10 minutos
Substrato:	Superficies no tratadas, maderas sólidas, laminadas, melaminas (paneles de fibra de madera de media densidad) y metal.
Barnizado:	Con todas las Lacas König
Adhesión:	Muy buena en todos los substratos mencionados anteriormente
Caducidad:	12 meses (mantener el producto en envase original y a temperatura ambiente). Proteger de las heladas

Instrucciones de Seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños

Instrucciones de disposición:

No se observa ninguna regulación especial según las disposiciones
Puede eliminarse en las basuras particulares siempre y cuando esté totalmente vacío.

Los restos de material se dispondrán según la Regulación Europea n° AVV 080410 de la disposición de Residuos - Residuos de pegamento y sellantes excepto los especificados en el código 080409

Disponible:

Tubo de 150 gr. + accesorios
Surtido de 10 tonos estándar

Para información adicional puede acceder a
www.konigiberica.com