

## Ficha Técnica



# BODIOS - Tinte-cera al agua nº 340

<b>Areas de aplicación</b>	Para coníferas en interiores, especialmente para paneles y revestimientos de paredes y techos. Para muebles, juguetes, etc. se recomienda un acabado posterior. Apto para técnica de Air-Brush. No apto para zonas con salpicaduras de agua, suelos ni encimeras.
<b>Características</b>	Tonos pasteles, expresivo, mate, en base acuosa, con contenido en cera. Puede bruñirse. Resistente al sudor y a la saliva según DIN 53160. Apto para juguetes según DIN EN 71, parte 3.
<b>Declaración completa</b>	Agua, pigmentos térreos y minerales, jabón de cera de abejas, aceite de linaza, dammar, cera de abejas, aceite de naranja, isoalifáticos, metilcelulosa, resina de alerce, aceite de linaza cocido, éster de resina natural, goma laca, bórax y ácido bórico.
<b>Tonalidad</b>	002 incoloro                      107 negro antracita    143 albaricoque 023 ciruela claudia    112 verde tilo                      175 danés envejecido 034 gayuba                      121 azul genciana    201 blanco 043 cereza                      125 azul claro
<b>Dilución</b>	Listo al uso.
<b>Aplicación</b>	Capa fina sin diluir a brocha o esponja, a temperatura superior a 12°C.
<b>Consumo</b>	1 lt cubre aprox. 15-20 m <sup>2</sup> , es decir, 57 ml/m <sup>2</sup> ; o notablemente menos según capacidad de absorción de la superficie.
<b>Limpieza</b>	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con agua tibia y jabón (LATIS 551 o TRENA 556).
<b>Tiempo de secado</b>	Según la cantidad aplicada, temperatura y humedad ambiental. Puede pulirse al cabo de 5-60 minutos - después, puede ser apilado inmediatamente.
<b>Densidad</b>	Aprox. 1,0 gr/ml
<b>Indicaciones</b>	Guardar fuera del alcance de los niños. Contiene limoneno. S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
<b>Gestión de residuos</b>	Según las disposiciones legales locales.
<b>Presentación</b>	0,5 lt; 5 lt; 30 lt.
<b>Conservación</b>	En lugar seco y fresco, pero protegido contra las heladas. Los envases sin abrir se conservan al menos 1 año. Cerrar bien los envases empezados.
<b>Envase</b>	Polietileno (PE). Este material es neutro para las aguas freáticas y puede reciclarse.

Modo de empleo: ver dorso

## Modo de empleo

# BODIOS - Tinte-cera al agua nº 340

<b>Preparación</b>	La madera debe estar seca, firme, absorbente, lijada a grano fino (mínimo a grano 220), limpia y exenta de resina y polvo.
<b>Aplicación</b>	Remover o agitar bien. Una aplicación fina y homogénea. Con un bruñido cuidadoso, en la industria con cerdas naturales (sisal/cuero), o con paño de algodón, en dirección de la veta, al cabo de 5-60 minutos, se consigue una superficie de brillo sedoso. En caso de excesiva pérdida por fricción, reducir la presión o aumentar el tiempo de secado. Realizar pruebas. Los posibles desperfectos serán visibles después del pulido. Como protección adicional para mayor resistencia mecánica, se puede aplicar después del bruñido una capa fina de aceite ARDVOS 266 o KUNOS 244 en toda la superficie. En función de la cantidad aplicada, el color puede oscurecer o volverse ligeramente marrón.
<b>Mantenimiento</b>	La suciedad suave puede eliminarse con TRENA 556; después, volver a tratar con BODIOS toda la superficie.
<b>Indicaciones</b>	Con técnicas de trapeado, p.ej. aplicación a esponja de distintos tonos de BODIOS que se solapan, pueden conseguirse decoraciones y efectos especialmente vivos y expresivos. Para la aplicación en bombo, observe nuestra Ficha Técnica BODIOS-Tinte-cera para bombo 370.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Junio 2008

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

### Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · [www.livos.es](http://www.livos.es)