



FICHA TÉCNICA

AGUARRÁS

DESCRIPCIÓN

Producto con alto contenido de aguarrás (trementina pura) adecuado para la disolución de pinturas, barnices y esmaltes.
Fácilmente miscible y de evaporación lenta, puede usarse tanto para rebajar la pintura como para la limpieza de los útiles de pintura.
Puede mezclarse también con aceite de linaza para facilitar su aplicación y penetración en la madera.

MODO DE EMPLEO

Puedes mezclarse directamente con la pintura para diluirla y ajustar su viscosidad.
Para diluir el aceite de linaza puede mezclarse a partes iguales y luego ir rebajando la cantidad de AGUARRÁS en las siguientes manos.
Para limpieza puede aplicarse directamente con un paño o por inmersión.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses.
Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Descripción	—	Mezcla de disolventes
Apariencia	—	Líquido incoloro
Olor	—	Agradable
Densidad	g/cm ³	0,810 – 0,820