

HEPYM S.A.



C/. Navarra, 9
Poligono Fonollar
08830 SANT BOI DE LL.
(Barcelona)
e-mail : hepym@hepym.com
<http://www.hepym.com>
Tel. 93 640 60 97
Fax 93 654 27 82

PINTURA PROTECTORA AISLANTE

**AISLA Y PROTEGE CONTRA MANCHAS DE HUMOS, MOHOS,
HUMEDADES Y GRASAS**

Pintura decorativa tixotrópica blanca mate, lavable y de elevada cubrición con una sola mano. Se utiliza para proteger, cubrir y aislar manchas de grasa, hollín, humedad y otras, por lo que su uso es muy adecuado en cocinas, bares, sótanos, talleres, habitaciones y recintos sometidos a la acción de humedades, vapores, humos, etc. Debido a su estructura tixotrópica no gotea ni descuelga por lo que su aplicación resulta muy práctica en techos y paredes verticales. Su gran blancura, lavabilidad y dureza permite su uso como pintura de acabado. Gracias a su facilidad de repintado se puede aplicar sobre la misma otros esmaltes o acabados decorativos.

MODO DE EMPLEO: *Remover bien el producto dentro del envase, se presenta al uso, si se desea aplicar una capa más diluida se puede rebajar con disolvente especial desodorizado para reducir el olor del producto durante su aplicación. Aplicar a brocha, rodillo o pistola. Sobre yeso y materiales de construcción aplicar directamente sobre superficies limpias de polvo y grasa. Sobre madera lijar previamente y limpiar el polvo. Sobre hierro imprimir con pintura antioxidante. Sobre pinturas viejas limpiar previamente con disolventes y lijar hasta matizarlas.*

TIEMPO DE SECADO: *A 25 °C de Temperatura y 70% de humedad con un espesor de 40 micras*

secado al tacto : 1 hora

secado total : 2 horas

Repintado: yeso 12 horas, madera 24 horas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso específico: 1.28 gr/cc.

Viscosidad: 101 K.U.

Materia fija: 75%

Rendimiento: De 13 a 15 m²/Kg.

Acabado: Blanco Mate.

Estabilidad: No presenta variación de viscosidad al cabo de 6 meses.

Presentación: En envases de 750cc, 4, 10 y 15 litros.