

CALPEFACH Superior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de emulsión acuosa de alta calidad, a base de resinas acrílicas modificadas, de gran estabilidad frente a la intemperie, desgaste, lavado, alcalinidad, permitiendo el pintado tanto de interiores como de exteriores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Su elevada cubrición, blancura y luminosidad, lo hacen ideal tanto para interiores como para exteriores en la decoración del hogar, hoteles, pabellones industriales, rótulos publicitarios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,65±0,05 Kg/l
Punto de inflamación:	No inflamable
Secado al tacto:	1 hora
Repintado:	8 horas
Rendimiento:	7-10 m ² /l

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado. Aplicar sobre superficies sanas, limpias y secas, diluyendo un 15% aproximadamente. En superficies excesivamente porosas diluir hasta un 50%. Aplicar a temperaturas superiores a 5°C. En superficies de yeso o madera imprimir con Calpefina Selladora. Sobre yeso muerto, cemento o cal, imprimir con Fijacal. Para repintar esperar un mínimo de 2 horas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

