

FICHA TECNICAEdición: Abril 2003
Sustituye la de fecha: Enero 2002**1. Producto: VALON SOFT****Cód. A0 585**

Pintura plástica semi-mate de primera calidad para proteger y decorar superficies en interiores.

- * **Máxima cubrición y amplia gama de colores.**
- * **Resistencia a los agentes atmosféricos.**
- * **Gran adherencia, flexibilidad y duración.**
- * **Transpirable.**
- * **Tacto sedoso.**
- * **Rapidez de secado y olor agradable.**
- * **Lavabilidad: Buena (prueba Gardner).**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímero vinílico.
- * Acabado: Semi-mate (12-18% en ángulo de 60-60°).
- * Color: Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
Blanco. Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine (máx. 5%).
- * Rendimiento: 12-16 m²/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- * Densidad (kg/lt):

Base Blanca P	1,23 ± 0,03	Base Blanca M	1,22 ± 0,03
Base Blanca D	1,18 ± 0,03	Base Blanca ED	1,13 ± 0,03
Base Transparente TR	1,12 ± 0,03	Blanco D787	1,26 ± 0,05
- * Volumen de sólidos: 35±1%, para D787
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 1-2 horas.
- * Repintado: 5-6 horas.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Materiales de construcción fraguados y secos, puede aplicarse directamente, o bien uniformar con FONDO FIJADOR de Valentine diluido 1:6 para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser limpiadas con lejía.
- * Superficies de hierro y acero: proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados y aluminio: aplicar una mano fina de WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.
- * Madera y aglomerados, recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la Madera. Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- * Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR DILUIDO 1:6.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Aplicar FONDO FIJADOR de Valentine, diluido 1: 6 para evitar lijar o eliminar pinturas poco consistentes no desconchadas.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.*

FICHA TECNICA

Producto: **VALON SOFT**

Cód. A0 585

4. Modo de empleo:

- * Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
- * Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Si se decidiese hacerlo, con agua, sin superar el 10% y exclusivamente para la primera mano.
- * Aplicar a brocha, rodillo o pistola aerográfica, a espesores de 25-30 micras secas y a temperaturas entre 5 y 35°C.
- * Para aplicar a pistola diluir con un 20-25% de agua.
- * Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- * Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
- * Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos, y secarlos a continuación.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt.- 4 lt. - 0,750 lt. (bases) 15 lt. - 4 lt. (blanco)

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

*Muy apropiado para la protección y decoración de paredes y techos en interior, consiguiendo una película lisa de tacto sedoso y aspecto semi-mate.
Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) gama de colores.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.