

Ficha Técnica



REMBER

C/ Reyes Magos, nº 14 28009 Madrid
Tlfs 91-8757060 Fax. 91-8757061

PROTECTOR ABRILLANTADOR ANTIMANCHA

PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL, CERÁMICA, BARRO

Denominación: REMBERFLUAT P/ORIGINAL

Descripción: Solución orgánica no inflamable, incolora o ligeramente amarilla, en base a ceras especiales. Listo para uso. Secado ultrarápido.

Aplicaciones: Para abrillantar, proteger y reparar piedras naturales y artificiales de todas clases: Mármol, granito, baldosa hidráulica, basalto, travertino, placas Solnhofen, terrazo, mosaico, eternit, cerámica, barro, pizarra, piedras de cemento, mármol artificial, etc.

REMBERFLUAT hace resaltar los colores, lo que mejora esencialmente el aspecto de la piedra y pone de manifiesto la belleza de su estructura característica.

El acabado tal cual se aplica no confiere brillo. Si se desea puede obtenerse un brillo sedoso bajo pulimento manual o a máquina.

REMBERFLUAT impermeabiliza la piedra contra el agua, la suciedad e influencias del clima y la protege mediante una película resistente a los ácidos, álcalis y otras disoluciones, disminuyéndose muy sensiblemente su desgaste. Además, tiene un magnífico efecto limpiador e impide la absorción de manchas.

Un tratamiento a tiempo después de poner los suelos, ahorra al constructor tiempo y dinero a la hora de limpiar y para el propietario significa un suelo ya limpio, bonito y cuidado.

En comedores, restaurantes, laboratorios, etc. se evita la penetración de manchas si los suelos están tratados con REMBERFLUAT.

Los suelos, una vez tratados, se pueden fregar cuantas veces se quiera, sin que se empañen o haya que pulimentar. Basta frotar con un trapo de hilo mojado en REMBERFLUAT los suelos sucios y mates para quitar la suciedad que se quedará en el trapo. La piedra adquiere así un aspecto fresco y buen brillo.

Disponible también en varias tonalidades: Rojo Castellano, Cerámico Catalán, Marrón Aldeano, Negro Pizarra.

REMBERFLUAT no es siempre utilizable en exteriores.

Modo de Empleo: Las superficies a tratar deben estar limpias y totalmente secas antes de aplicar el REMBERFLUAT. Se aplica uniformemente con bayeta, muñequilla o trapos limpios, no teñidos y que no dejen pelusilla. Siendo superficies mayores, se recomienda extender una bayeta bien

mojada de producto encima del suelo y pasarla con un cepillo del suelo (que no sea de esponja, pues empapan demasiado). Para no aplicar cantidad en exceso, no se debe echar nunca el REMBERFLUAT directamente en el suelo. En pavimentos de porosidad muy grande, como el barro, puede emplearse una brocha o paletina ancha, aplicando las manos necesarias.

Después se deja secar (el secado es prácticamente instantáneo) y se pulimenta a mano o máquina, bajo ligera presión. Si se quiere un pulimento con brillo especial, se sigue frotando suavemente con el mismo trapo de aplicar el producto, hasta que aparece el alto brillo. Para evitar que se produzcan rayas, no se deben hacer superficies demasiado grandes y se debe sacar el brillo siempre en la misma dirección. Es condición necesaria para un buen pulimento, que estén las piedras o las baldosas y las superficies bien terminadas. El polvo y la suciedad sueltas se deben quitar antes.

Si después del abrillantado se notan algunas pisadas, aún después de los primeros fregados, es consecuencia de que el pavimento ha sido impregnado en exceso. Eliminar el REMBERFLUAT sobrante con un trapo ligeramente mojado en REMBER "S".

REMBERFLUAT está listo para uso y no puede mezclarse con agua. En todo caso para superficies poco porosas podría diluirse más con REMBER "S".

Almacenamientos muy prolongados pueden cambiar el color del líquido a anaranjado (ver fecha envasado), en estos casos es imprescindible hacer una prueba previa.

Rendimiento:	Depende de la porosidad y del pulido de las piedras, oscilando entre los valores: Terrazo de 12 a 15 m ² por litro, baldosas de barro de 6 a 10 m ² por litro.
Presentación:	Envases de 500 ml., 1 l., 2 l. y 5 l.
Observaciones:	Se aconseja formar corrientes de aire durante su uso. No respirar vapores. Cerrar siempre bien el envase y almacenar en lugar fresco y seco. Recomendamos hacer una prueba previa para evaluar la absorción, el acabado (con o sin brillo), el número de manos necesarias y forma de aplicación (muñequilla, brocha....). No aplicar el producto por debajo de 5°C