

BETTOLIMP S

FT 4.9.16

Limpiador de restos de cemento, manchas y eflorescencias.

Campo de aplicación

BETTOLIMP S es un producto para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica.

Especialmente indicado en:

- Fachadas con ladrillo visto que presenten restos de mortero de rejuntado en las piezas.
- Limpieza de moldes en prefabricado (comprobar en este caso la compatibilidad del molde con el producto de limpieza).
- Limpieza de restos en amasadoras y camiones.
- Eliminación de restos de mortero en piezas prefabricadas.
- Eliminación de suciedades, eflorescencias y residuos de cal.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.



Base del material

Ácidos inorgánicos en solución y aditivos emulsionantes.

Modo de empleo

(a) Aplicación: Distribuir BETTOLIMP S sobre la superficie a tratar con ayuda de un cepillo duro. Dejar actuar durante un tiempo de 15 - 30 min. Puede ayudarse el proceso de limpieza utilizando un cepillo de púas. Lavar con agua abundante.

Repetir la operación si es necesario.

(b) Precauciones: La acción del agente de limpieza puede afectar también al soporte, por lo que se recomienda especial precaución durante la aplicación. Del mismo modo, es recomendable realizar pruebas previas para verificar los posibles efectos sobre el soporte.

Se recomienda emplear diluciones 1:1 o 1:2 en el caso de BETTOLIMP S, para empezar empleando sucesivamente soluciones más ricas. Es muy conveniente evitar un tiempo de exposición demasiado largo.

Limpieza de herramientas

Las herramientas y útiles impregnados con BETTOLIMP S pueden limpiarse con agua abundante.

Consumo

Depende en gran medida del tipo y cantidad de suciedad a eliminar. Como dato orientativo suele variar entre 200 y 500 gramos por m².

Este consumo es teórico y debe ajustarse en obra mediante ensayos representativos.

Presentación

En bidones de plástico de 25 kg.

Almacenaje

Se conservan aproximadamente 12 meses en sus envases originales cerrados y al abrigo de las heladas.

Manipulación y transporte

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Debe tenerse en cuenta

- Comprobar el efecto del producto sobre el soporte o elemento antes de su aplicación.
- Iniciar los tratamientos con los productos diluidos.
En caso de no observarse efecto, puede aumentarse la concentración.
- No es recomendable el empleo de ácidos como método de preparación de superficies antes de aplicar pinturas o revestimientos sintéticos.

Datos Técnicos

Aspecto físico:	Líquido incoloro
pH 20°C	≤1
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse la "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico.	

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición 17/08/2006 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

BASF Construction Chemicals España, S.A.

Basters, 15

08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)

Tel.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20

Internet: <http://www.basf-cc.es>