



PROTOX 4975

SOLUCION DESOXIDANTE



INFORMACION TECNICA

Mantenimiento Industrial



TIPO	ACABADO	RENDIMIENTO	METODO DE APLICACION	ADELGAZADO	TIEMPO DE SECADO	
Solución Potásica Fosforica	Aspecto líquido transparente verdoso	No Aplica	Brocha e Inmersión	No aplica	AL TACTO No Aplica	CURADO No Aplica

DESCRIPCION	<p>La Solución Desoxidante Prottox (4975) es un producto diseñado para ser empleado como auxiliar para facilitar la remoción de óxido en superficies metálicas ferrosas. Tiene una ligera coloración verdosa. No se requiere agregar ningún tipo de solvente para su uso.</p>
--------------------	--

COLOR	LIQUIDO TRANSPARENTE VERDOSO
--------------	-------------------------------------

USOS	<p>Ideal para eliminar la oxidación en superficies metálicas ferrosas. (consultar a su Técnico Prometal, para usos específicos)</p>
-------------	---

PREPARACION DE LA SUPERFICIE	SUPERFICIES METALICAS	<p>La superficie deberá rasparse con cepillo de alambre, ó algún material abrasivo para eliminar todo el óxido que este suelto, así como cualquier resto de pintura. Remueva con algún detergente comercial el aceite o grasa que este impregnada, enjuague con agua limpia y proceda a aplicar la Solución Desoxidante Prottox (4975) de acuerdo a alguno de los métodos descritos en la sección "Modo de Empleo".</p>
	PRIMARIO SUGERIDO	<p>Si desea proteger la superficie o piezas metálicas contra la corrosión o formación posterior de oxido, aplique alguno de nuestros primarios o fondos anticorrosivos, una vez que ha sido removido el óxido con la Solución Desoxidante Prottox (4975). Lave la superficie con agua y jabón líquido y enjuague con agua en abundancia, seque perfectamente la superficie antes de aplicar el primario o fondo anticorrosivo seleccionado, que podría ser alguno de nuestros fondos estructurales como: 1400 (Blanco), 1527 (Cromato de Zinc Amarillo), 1536 (Naranja), 1556 (Rojo óxido), 1593 (Gris Oscuro), 1599 (Negro), E-9038 (Blanco Ostión); algún epóxico como: Primetal EB 4356, Primetal EA 4300, ó inclusive con algún Fondo Automotivo como el 2930 (Blanco); entre otros.</p>

MODO DE EMPLEO	APLICACION	<p>Agite la Solución Desoxidante (4975) antes de usar. Aplique en forma abundante con una brocha o sumerja las piezas en un recipiente de plástico (utilice equipo de protección personal: lentes de seguridad, mascarilla con filtro contra vapores y guantes de hule), deje actuar el producto durante 10 minutos, lave cepillando la superficie con agua y jabón. Por último enjuague con agua en abundancia. Aplique un primario inmediatamente después de secar completamente la superficie para proteger la misma contra la corrosión.</p>
	EQUIPO	<p>Brocha, ó un recipiente de plástico de acuerdo a las dimensiones de las piezas a desoxidar, cepillo, guantes, lentes de seguridad y ropa de trabajo adecuada.</p>

ESPECIFICACIONES	RELACION DE MEZCLA	No aplica
	No. DE COMPONENTES	Uno
	DENSIDAD	1.262 - 1.276 kg/lit
	VISCOSIDAD	9 - 11 segundos Copa Ford # 4 (25°C)
	APARIENCIA	Líquido Transparente verdoso con aroma ácido

ESTABILIDAD EN ALMACEN	1 año en envase cerrado a 25°C
-------------------------------	---------------------------------------

PRECAUCIONES	Evite la inhalación prolongada de vapores, el contacto con ojos y piel. Use guantes de hule, lentes de protección y ropa adecuada. No lo ingiera. Mantenga el envase cerrado y fuera del alcance de niños cuando no lo use. No mezcle con otros productos. Contiene solventes inflamables. Use el producto lejos del fuego, fuentes de chispas o del calor excesivo. Para prevenir daños a la salud en áreas cerradas tome las siguientes precauciones: Circule suficiente aire durante la aplicación. Use mascarillas con filtros con cartuchos para solventes.
---------------------	--

REPRESENTACIONES	Porriones de 19 y 4 litros
-------------------------	-----------------------------------

NOTAS	Descripción: Solución Desoxidante Prottox Código: 4975 Elaboró: LGO Reviso: JTM Fecha de elaboración: 12/03 Fecha Última revisión: 05/06
--------------	--

Pinturas **Prisa** garantiza su producto en base a pruebas aquí realizadas y en apego a las normas de aplicación y uso. No se hace responsable del mal manejo dado a este producto y sus aplicaciones al estar fuera de su control.

Productos Rival S.A. de C.V. Tabachín No. 1254, Col. del Fresno C.P. 44900, Guadalajara, Jal. México
 Tel. (01) 31-34-19-45, 01 800 00 PRISA, Fax (01) 31-34-19-47, Internet: <http://www.prisa.com.mx>