palcanarias pinturas

Administración y ventas
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

Tenerife
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656

25 1988 2013

Ficha Técnica

PALPLAST

Pintura Látex Acrovinílica. Exterior - Interior

Descripción del producto

Pintura látex-acrovinílica de muy alta calidad, basada en pigmentos de gran resistencia y estabilidad a la luz. Por sus características, comportamiento en aplicación, rendimiento, blancura, cubrición y resistencia, está considerada como la pintura ideal de calidad para el mantenimiento exterior e interior de zonas exigentes,

Características

Presenta un acabado sedoso aterciopelado de alta decoración

Buen poder impermeabilizante y buena elasticidad

Muy buen poder cubriente y rendimiento excepcional

Transpirable al vapor de agua

Repele el agua de lluvia.

Aplicaciones

Adecuada para la decoración y protección de cualquier tipo de edificación, tanto exterior como interior. Posee una excelente adherencia sobre todos los materiales de uso corriente en la construcción, como pueden ser: enlucidos, hormigones, morteros, aislantes, bloques, piedra natural y artificial, fibrocemento, yeso o escayola (previamente imprimados), etc..

Información Técnica

Colores:	Blanco + 25 colores estándar. Colores especiales bajo pedido.
Grado de Brillo:	Mate Sedoso
Lavabilidad:	Excelente (Superior a 20.000 ciclos)
Seco:	1-2 horas. (Según temperatura y humedad relativa)
Repintado:	24 horas
Rendimiento:	9-12 m^2/L y mano (según humedad relativa y temperatura ambiente)
COV:*	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene como máximo 8 g/L COVa. La reducción de los COV contribuye para un mejor medio ambiente.
Diluyente:	Agua
Toxicidad:	Nula. No inflamable una vez seca.

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicados hacen referencia al producto listo al uso, diluido,teñidos, etc.., con productos que hayan sido aceptados por este fabricante. PALCANARIAS no se responsabiliza de productos obtenidos por mezclas con productos no aprobados, y recordamos la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www. Palcanarias.es

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies deben estar sanas, secas, libres de polvo, grasas y de elementos débilmente adheridos al soporte, debiendo carecer de cráteres, fisuras o coqueras que no se puedan cubrir con la pintura.

Las superficies con pinturas a la cal, temple o sobre yeso y escayola, deben ser sometidos a un proceso de lijado y posterior aplicación de una mano de PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE ó IMPACRIL para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Posteriormente aplicar las capas necesarias de PALPLAST diluyendo la pintura con un 5 -10% de agua aproximadamente.

En caso de superficies muy absorbentes se aplicará una primera capa a modo de imprimación, diluyendo PALPLAST con un 20-25% de agua, impregnando y cubriendo bien todos los poros de la superficie. Las manos siguientes se diluirán con un 5 -10% de agua como máximo.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

Seguridad, Salud e Higiene

En general, evite el contacto con los ojos y la piel. Utilice guantes, gasfas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www. Palcanarias.es