



QMI Paint De-Oxidizer

Disolvente que conserva la pintura y anti-oxidante de los arañazos

Beneficios

- **Efectivo** – elimina oxidación, manchas, detergente, insectos, etc.
- Rejuvenece – restaura brillo
- Suave – no es abrasivo, ni severo para dejar marcas de arañazos o quitar exceso de pintura
- Conserva pintura – no eliminata pintura que no está oxidada.
- Repintable – ingredientes especializados eliminan problemas de volver a pintar.
- Fácil de limpiar – los aplicadores limpian con agua y jabón.

Necesidad

Cuando los vehículos se exponen al sol y a los contaminantes, la pintura se vuelve mate y oxidada. La pintura oxidada no brilla bien, oxidación es difícil de eliminar y la eliminación a menudo se lleva la pintura con ella/o deja marcas de arañazos.


Solución

La pintura QMI De-Oxidizer, el seguro, suave, compuesto rejuvenecedor efectivo de pintura, elimina la oxidación mientras limpia y restaura el brillo original para pintar sin los abrasivos severos encontrados en la mayoría de los compuestos de frotar. (La mayoría de los compuestos de frotar contienen materiales abrasivos tales como ceniza volcánica, que puede dejar arañazos microscópicos que pueden acelerar el proceso de oxidación y eliminar la anterior pintura).

QMI Paint De-Oxidizer elimina manchas y arañazos de superficies, manchas de agua, depósitos de lluvia ácida, fabricante químico, etc. A las tiendas de pintura les encanta QMI Paint DE-Oxidizer porque es tan fácil de usar a mano o con un amortiguador orbital, y se puede volver a pintar.

Seguro

QMI Paint De-Oxidizer es seguro con el cromo, fibra de vidrio, formica, plexiglás, aluminio, equipo de marina, aparatos, etc., incluso mandos de la ducha. Componentes especializados permiten volver a pintar exento de averías. Los abrasivos, suaves aunque efectivos, conservan la pintura y evitan las marcas de arañazos.



La combinación definitiva

QMI Paint De-Oxidizer y QMI Paint Sealant proporciona lo máximo en restauración de pintura mate, oxidada. QMI Paint De-Oxidizer elimina la oxidación y prepara la superficie para pulir exponiendo los pigmentos frescos. Luego QMI Paint Sealant sellan los pigmentos frescos contra la oxidación que ocurra de nuevo y aumenta el brillo. Pinturas mate, sin brillo parecen como nuevas.

Modo de empleo:

Aplicar a mano o con amortiguador orbital. Lavar con agua jabonosa caliente, secar retorciendo y volver a usar.

1. Aplicar en superficie fría. Si la superficie no esta fría al tocarla, limpiar con agua fría antes de aplicar. QMI Paint De-Oxidizer esta basado en agua, por lo tanto el secado completo no es necesario.
2. Aplicar QMI Paint De-Oxidizer en un trapo limpio y suave o amortiguador orbital y limpiar en la superficie pintada con movimientos circulares. Extender el producto de modo uniforme, traslapando para asegurarse la cobertura. Frotar completamente la superficie, permitiendo la total penetración.
3. Eliminar QMI Paint DE-Oxidizer y residuo de oxidación inmediatamente frotando con un trapo limpio, suave o (orbital buffer pad).

Precaución: contiene destilados de petróleo. Si se traga no provocar vómitos. Llamar inmediatamente a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños.