

JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA DE 5 CMS DE ANCHO PARA JUNTURAS DE FIBROCEMENTO

DESCRIPCIÓN

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva de color blanco, que combinada **JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO**, masilla para juntas, permite obtener una junta o reparación entre las placas de FIBROCEMENTO de óptima calidad.

CAMPO DE APLICACION

Juntas de:

- Fibrocemento.

Reparaciones de:

- Hormigón, estuco, fibrocemento, etc.

MODO DE EMPLEO

- El muro debe estar limpio y seco.
- Centre y aplique **CINTA JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO** a lo largo de la junta, presionando firmemente.
- Aplique una primera mano de masilla para juntas **JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO** sobre la cinta estando seguro de llenar completamente tanto la junta entre las placas, como la malla de la cinta. Deje secar y aplique una segunda mano de masilla para juntas **JUNTA-PLAC FIBROCEMENTO**.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

FORMATO	MASA	TEXTURA HILO		RESITENCIA A LA TENSION [N/50mm]		CUENTA DE FABRICA		(%) LATEX
	[g/m ²]	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	VERTICAL	HORIZONTAL	
JUNTA-PLAC FC	75	12.5x1x2	99	≥ 400	≥ 800	9 ± 0.5	9 ± 0.5	≤ 26

DISPONIBILIDAD

- Rollos de 50 mm. x 45 metros

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.