

FICHA TÉCNICA

4P-009 PRACTIK ALKYD SELLADOR

Fecha de edición: Febrero 2014

- **Fácil aplicación**
- **Buena adherencia**
- **Sellador de la superficie**

Descripción

Imprimación formulada a base de resinas emulsionadas en agua para aplicación en paredes interiores.

Usos típicos

Muy adecuada para fijar superficies, proporcionando una mayor adherencia a las capas de acabado de la pintura plástica.

Características

Color.....	Transparente lechoso
Superficie.....	Todo tipo de soportes en interiores onde se requiera protección y sellado del sustrato.
Rendimiento práctico.....	12-16 m ² /L por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación.
Proceso de aplicación.....	Brocha, rodillo
Tiempo de secado (a 20°C y 60°C de humedad relativa)....	Superficial: 30 min. aprox. Repintado: 4 - 6 horas aprox.
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).....	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/h): 30 g/L. Este producto contiene como máx. 3 g/L COV. a)
Estabilidad en almacén.....	2 años almacenado en envases de origen bien cerrados, en sitio seco, entre 5 y 40°C

Nota:

a) El valor de COV's arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

FICHA TÉCNICA 4P-009 PRACTIK ALKYD SELLADOR

Fecha de edición: Febrero 2014

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Los soportes deben estar secos y exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
 - entre 5 °C y 35°C
- Humedad relativa:
 - Inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
 - 2 a 3°C por encima del punto de rocío
 - No aplicar sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

Características de aplicación

- Preparación del producto:
 - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución:
 - Se puede diluir de un 100-400% en agua, de acuerdo con la absorción del soporte
- Aplicación:
 - Aplicar de una a dos manos de Praktik Alkyd Sellador sobre la superficie que se requiere llevar a cabo su protección y sellado.

Observación:

Si las superficies a tratar están húmedas, antes de aplicar el producto, consultar el nuestro departamento técnico.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**