

AOCEM REPARADOR SUPER

MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA REPARACIONES

DESCRIPCION

Mortero predosificado para reparaciones de pisos o muros, puede ser ocupado en espesores hasta 2 cms. Está apto para tránsito de personas a las 2 horas y a tránsito de maquinaria liviana (hasta 2 toneladas) a las 24 horas.

AOCEM REPARADOR SUPER se puede usar tanto en interiores como en exteriores.

AOCEM REPARADOR SUPER se comporta adecuadamente en pisos calefaccionados por losa radiante, ya que su alto contenido de polímeros lo hace resistente a los ciclos de frío – calor.

MODO DE EMPLEO

La superficie de aplicación de estar limpia, sin partes sueltas y sin restos de aceite o grasa que puedan actuar como desmoldante. Es recomendable saturar de agua la superficie previa colocación de **AOCEM REPARADOR SUPER**, teniendo la precaución de no dejar agua libre. Dependiendo de las condiciones del sustrato, se debe considerar el puntereo de la superficie o la utilización de **AOCEM 320 ESTUCOS** o **AOCEM LÁTEX** (promotores de adherencia). En un recipiente limpio mezclar el contenido del saco con 3,5 litros de agua limpia, revolver hasta lograr una mezcla homogénea y aplicar sobre la superficie inmediatamente. Una vez terminada la aplicación, se debe proteger de los rayos directos del sol y de corrientes de aire.

Si se quiere mezclar mecánicamente, se puede hacer en una betonera de velocidad de 30 a 50 rpm. Un correcto mezclado consiste en vaciar el 80% del agua requerida por cada saco, luego se conecta la betonera y se agrega el **AOCEM REPARADOR SUPER**. Finalmente se agrega el agua restante, de acuerdo a trabajabilidad requerida.

Como toda mezcla cementicia, **AOCEM REPARADOR SUPER** debe tener un curado adecuado con membranas de curado o equivalentes.

RENDIMIENTO

Un saco de 25 kgs. rinde 3 a 3,5 m² en un espesor de 10 a 15 mm., aproximadamente

PRECAUCIONES

- 1.- Mantener fuera del alcance de los niños.
- 2.- No agregar otros materiales al producto, salvo el agua.
- 3.- Aplicar antes de 20 minutos.
- 4.- Las juntas de dilatación originales deben respetarse.
- 5.- Se deben evitar paños mayores a 3 x 3 mts.
- 6.- Una vez aplicado el **AOCEM REPARADOR SUPER**, proteger de los rayos directos del sol y de corrientes de aire.
- 7.- Se recomienda el uso de gafas protectoras, mascarilla antipolvo y guantes de goma al realizar el trabajo.

ENVASE

- Sacos de 25 kgs.