

## Pintura acrílica mate Exterior / Interior



### RESERVA ANTIMOHO

Ref. VBRE

Pintura plástica de acabado mate formulada a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.

Su formulación incorpora protector anti-moho, otorgándole a la película una barrera protectora contra la formación de mohos.

Especialmente indicado para decoración de paramentos interiores y exteriores.

Lavable, excelente blancura, con buen poder de cobertura, adherencia y fácil aplicación.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección.

Capacidad

4 l

15 l

<b>Producto</b>	Pintura plástica mate.
<b>Uso</b>	Exterior / Interior.
<b>Aplicación</b>	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
<b>Composición</b>	Resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.
<b>Color</b>	Blanco.
<b>Brillo</b>	Mate.
<b>Propiedades</b>	Lavable, excelente blancura, buen poder de adherencia, fácil aplicación.
<b>Diluyente</b>	Agua.
<b>Secado</b>	Repintado: 1 hora, mínimo.
<b>Rendimiento</b>	6-8 m <sup>2</sup> por litro.
<b>Limpieza</b>	Agua.
<b>Certificación</b>	Certificados por GEOCISA y resistencia al fuego por CIDEMCO (Clase M1=B).

## Pintura acrílica mate exterior/interior

Transpirable, fácil aplicación, excelente blancura. Incorpora protector anti-moho.

### Ficha técnica

#### Tipo

Pintura plástica de acabado mate formulada a base de resinas estireno-acríticas en dispersión acuosa.

Su formulación incorpora protector anti-moho, otorgándole a la película una barrera protectora contra la formación de mohos.

Lavable, excelente blancura, con buen poder de cubrición, adherencia y fácil aplicación. No inflamable.

#### Destino

Para la decoración de paramentos interiores y exteriores.

### PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Protector anti-moho.
- Excelente blancura.
- Lavable.
- Buen poder de cubrición.
- No inflamable.

### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** 1,540 kgr/l

**Viscosidad:** 51 ± 5 Poises.

### RESERVA ANTIMOHO

**Brillo:** Mate.

**Olor:** Agradable.

**Dispersión:** 17 micras.

### APLICACIÓN

#### Preparación general y del soporte:

Remover perfectamente el contenido del envase.

No rebasar las diluciones indicadas.

El soporte debe estar limpio, seco y exento de polvo, grasa, etc.

#### Productos complementarios:

#### Modo de empleo:

Diluir la primera con un máximo del 20% de agua y la segunda del 10% al 15%.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Superficies nuevas:

- Limpiar y aplicar directamente dos manos de pintura, convenientemente diluida.

Superficies ya pintadas en mal estado:

- Eliminar toda la pintura deteriorada o de baja calidad y aplicar dos manos.

### RENDIMIENTO

6-8 m<sup>2</sup> por litro y mano, variable según soporte o forma de aplicación.

### Ref. VBRE

### TIEMPO DE SECADO

Repintado: 1 hora, mínimo.

### CONDICIONES DE USO

No aplicar a temperatura ambiental o de soporte inferior a 5°C ni superior a 35°C.

### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

