

Producto:

## **QUITACEMENTOS MPL**

### **DESCRIPCIÓN**

Elimina restos de cemento, cal, manchas de oxido y manchas blanquecinas (Eflorcencias salinas) en: Fachadas de ladrillo, piscinas, terracotas, pizarras y granito.

### **MODO DE EMPLEO:**

Mojar con agua abundante la superficie a limpiar. Aplicar el producto, puro o diluido (Una parte en 5 de agua), en franjas pequeñas, con ayuda de una esponja o fregona. Dejar actuar 5 minutos. No dejar que se seque. Enjuagar con agua varias veces. Usar guantes.

### **ADVERTENCIA**

**NO USAR EN SUELOS DE MARMOL, TERRAZO, MOSAICO Y GRES MIXTO.**

No aplicar en superficies que puedan ser atacadas por ácidos. En caso de duda, realice una prueba previa en una poco visible. No mezclar con lejía

### **CARACTERÍSTICAS**

Propiedad	Valores típicos
Aspecto	Líquido amarillo
Densidad a 30°C	1.102 – 1.119
PH al 1 %	2.2 – 2.6
Agentes tensioactivos	Anfotéricos <5%

### **APLICACIONES**

Fachadas de ladrillo, piscinas, terracotas, pizarras y granito.

### **PRECAUCIONES**

Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

### **ENVASES DISPONIBLES:**

Envase tipo:	Polietileno
Capacidad:	1 L
Unidades caja:	12
Cajas por palet	50
EAN	8436032030029

Fecha de edición: Enero 06

*Mediterránea de Productos de Limpieza S.R.L.*  
*P.I. La Pahilla C/ Collao 46370 Chiva (Valencia)*  
*Tf.: 96-252.45.50. Fax.: 96-252.45.51*