Sociedad Anónima Unipersonal	***HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO*** *dO 6.08. R 1*	Neokem Grup, s.a.

1. NOMBRE:

CTX-55
DESINCRUSTANTE DE FILTROS SOLIDO

Producto sólido de características ácidas mediante el cual se eliminan las incrustaciones producidas por las sales del agua y suciedad depositada en el interior de los filtros de arena.

El número de lavados a contracorriente que normalmente se realizan en un filtro no son suficientes para eliminar todas las partículas retenidas en ellos. Estas partículas actúan como aglutinante de la carga filtrante (arena) de tal forma que al penetrar el agua en el interior del filtro se encuentra con dificultades para circular a través de éste, produciéndose entonces la rotura del lecho filtrante y en consecuencia la formación de los llamados canales preferenciales los cuales dejan pasar fácilmente el agua, perdiéndose toda capacidad de filtración.

2. PROPIEDADES:

Aspecto	Sólido cristalino
Color	Blanco
Densidad	2,12 g/c.c.
pH de la solución 1%.	1,18

3. DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Estos tratamientos sólo son válidos para filtros cuya carga filtrante sea de sílex o arena.

1.– Limpieza periódica del filtro.

Introducir 0,5 Kgs. de CTX-55 en el interior del prefiltro de la bomba o en el skimmer, situar la válvula del filtro en posición de filtración y poner en marcha el filtro durante un breve espacio de tiempo, el suficiente para que llegue el producto disuelto hasta el interior del filtro, entonces

CTX, S.A.U.:

C/ Pintor Fortuny, 6
08213 Polinyà (España)
Tel: 93 713 17 77
Fax: 93 713 17 99

Partida de la Armentera s /n
22400 Monzón (Huesca – España)
Tel: 974 40 44 87
Fax: 974 40 47 32

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.

parar el filtro y dejar actuar el CTX-55 durante 1 hora aproximadamente y a continuación realizar un intenso lavado a contracorriente.

2.– Limpieza anual del filtro.

La limpieza se realiza:

A) Vaciar totalmente el agua del interior del filtro.

B) Abrir el filtro por su parte superior y verter en su interior una solución al 10% de CTX-55 (1 Kg. de producto por cada 10 lts. de agua) asegurándose en lo posible que esta solución cubra la carga filtrante.

C) Dejar el producto en reacción durante unas 8 horas aproximadamente.

D) Cerrar el filtro y realizar a continuación un intenso lavado.

4. PRESENTACIÓN:

Envases de 1,5 y 15 Kgs.

CTX, S.A.U.:

C/ Pintor Fortuny, 6
08213 Polinyà (España)
Tel: 93 713 17 77
Fax: 93 713 17 99

Partida de la Armentera s /n
22400 Monzón (Huesca – España)
Tel: 974 40 44 87
Fax: 974 40 47 32

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.