



Barniz Ultra Resistente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Xyladecor® Barniz Ultra Resistente es un barniz base agua para madera de interior con una durabilidad máxima. Proporciona la máxima protección contra golpes, los rayados y el desgaste- tiene una resistencia 5 veces* más alta que los barnices convencionales. Además, protege la madera de los productos químicos comunes, el alcohol y el agua caliente.
(*Evaluación hecha en laboratorio con barnices convencionales de base agua y de base solvente)

Especialmente para todo tipo de maderas de interiores y especialmente para las superficies más propensas a golpes, tales como puertas y muebles. También, se puede aplicar sobre aglomerado y corcho. Para parquet y tarima, se recomienda utilizar **Xyladecor® Barniz Suelos Madera**.

Antes de preparar cualquier superficie para pintar, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases	375ml, 750ml, 5L
Tonos de color	Incoloro: Satinado y Brillante Colores Brillante: Teca, Roble, Cerezo, Nogal
Composición (nominal)	Pigmentos: Óxido de hierro transparente y agentes mateantes. Aglutinante: Emulsión de copolímeros acrílicos uretanados. Solvente: Agua
Volumen Sólidos	32 %
Diluir	Listo al uso. No necesita dilución.
Método de aplicación	Brocha (con una brocha de nailon de poliéster se consigue el mejor resultado) o rodillo. No utilizar pistola.

Tiempos de secado

Secado al tacto: 1 – 2 horas (más rápido en superficies absorbentes)
Segunda capa: 2 – 4 horas.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y la humedad. Ej. Los tiempos de secado estimados serán superiores con frío y humedad alta.

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica.

Maderas nuevas: 12 – 20m² por litro.

Maderas - barnizadas anteriormente : 20 – 25m² por litro.

Limpieza

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. Limpiar el producto sobrante del borde de la lata antes de volver a poner la tapa. Tapar la lata firmemente ~~con el líquido~~ de manera que quede cerrado herméticamente, agitar y entonces almacenar de manera segura para un próximo uso.

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar.

General:

La madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, ceras, etc.

Madera nueva:

Lijar la superficie en la dirección del veteado para arreglar cualquier imperfección, etc. y retirar los residuos con trapo húmedo. Evitar la inhalación del polvo. Utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados. Se recomienda que la madera nueva se selle por primera vez con **Xyladecor® Barniz Ultra Resistente** acabado brillante, particularmente cuando se quiere trabajar con acabado de color.

Maderas ya barnizadas:

Si los barnices viejos están en buen estado, lavar y lijar con suavidad, limpiar el polvo y barnizar directamente. Si están en mal estado, desconchados o mal adheridos, decapar o lijar para eliminarlos y proceder como en maderas nuevas. Entonces tratar como madera nueva.

Maderas Pintadas:

Eliminar completamente la pintura decapando o lijando y proceder como en maderas nuevas. La aplicación debe ser uniforme y consistente, siguiendo las vetas de la madera.

Entre mano y mano: esperar dos horas, lijar suavemente y limpiar el polvo.

Aplicación:

Aplicar 2 o 3 capas de **Xyladecor® Barniz Ultra Resistente** usando una brocha o pincel. Aplicar uniformemente y consistentemente, siguiendo el veteado de la madera. Se recomienda aplicar primero en una pequeña zona para testear. Las capas sucesivas se pueden aplicar después de dos horas, lijar suavemente y limpiar el polvo. Después de su uso, quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. No utilizar con menos de 10°C o en áreas con una alta humedad o condensación. La superficie debe de ser protegida del agua, vapor, derrames, etc. al menos durante los 5 días siguientes después de su aplicación

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Seguridad:

Barniz base agua

Usar únicamente en lugares bien ventilados. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Utilizar con mascarilla para los ojos. En caso de contacto con los ojos, mojar con abundante agua y seguir las indicaciones de un médico.

Si se produce el contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante jabón y agua. No usar disolventes o aguarás.

Mantener fuera del alcance de los niños.

La hoja de seguridad está a disposición del usuario

Evitar la inhalación del polvo.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento y manipulación:

Proteger de las heladas. Almacenar el producto en la lata original. No almacenar en temperaturas inferiores +5°C o superior

+30°C. La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.
Catálogo Europeo de residuos: 08 01 12. No vaciar en desagües ni en cursos de agua.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN...

COLOR	375ml	750ml	5L
Incoloro Satinado	678010335	678010373	
Incoloro Brillante	678010137	678010175	678010014
Cerezo	678010632	678010670	
Roble	678010533	678010571	
Teca	678010434	678010472	
Nogal	678010731	678010779	