

# COTEGRAN PROTEC

## Hidrofugante superficial de fachadas

Líquido hidrófugo de tipo polisiloxanos en base disolvente.

### PROPIEDADES

- Impermeable al agua de lluvia.
- Migra por capilaridad y se fija en el soporte.
- Efecto perleo.
- Alto poder de penetración.
- Permeable al vapor de agua.
- Buena resistencia a los agentes climáticos (U.V. y lluvia)

### APLICACIONES

#### Lugar de aplicación:

- Fachadas o superficies inclinadas.
- Apto como desmoldeante/desencofrante (en los moldes de silicona) en la aplicación y texturado de COTEGRAN MULTIACABADO.

#### Soportes:

- **Admisibles:**
  - Hormigón, hormigón celular, morteros hidráulicos, fibrocementos, ladrillos, tejas,...
- **No admisibles:**
  - Soportes con yeso.
- En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

### DATOS TÉCNICOS (\*)

Aspecto:	_____	Líquido transparente
Densidad:	_____	0,81+ 0,03 kg/cm <sup>3</sup>
Temperatura de Inflamación:	_____	>50°C
Temperatura de aplicación:	_____	Desde +5 hasta +35°C

(\*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

## LO + DESTACADO

- Protector superficial
- No modifica el aspecto del soporte
- Fuerte poder de penetración
- Buena resistencia a los agentes climáticos (U.V y lluvia)
- Desmoldeante para COTEGRAN MULTIACABADO



# COTEGRAN PROTEC

## Hidrofugante superficial de fachadas

### MODO DE EMPLEO

#### Herramientas:

- Brocha, rodillo o pulverizador.

#### Preparación de soporte:

- Las superficies a tratar deben de estar sanas, limpias y secas.
- Después de llover deberá esperarse un mínimo de 24 horas antes de su aplicación.
- En el caso de lavados con agua a presión se deberá esperar un mínimo de 3 días antes de aplicar el producto.
- Las eflorescencias deberán ser eliminadas y las fisuras tratadas previamente.
- Hormigones, morteros y enlucidos, deberán tener 28 días de edad antes de la aplicación del producto.

#### Aplicación del producto:

- En el caso de una aplicación por pulverización se debe aplicar cerca de la superficie para facilitar la penetración.
- Saturar la superficie mediante 2 aplicaciones. La segunda aplicación se deberá dar tan pronto como haya desaparecido el aspecto brillante de la primera.
- Limpiar herramientas y manchas eventuales antes de que se sequen con White Spirit.

### RECOMENDACIONES

- Es un producto en base disolvente, por lo que es necesaria su utilización en ambientes abiertos y ventilados. En lugares cerrados es imprescindible crear una buena ventilación.
- Debe ser almacenado a una temperatura inferior a 35°C en su recipiente original cerrado.
- En soportes donde se haya aplicado el producto no se admiten revestimientos asociados, sin la eliminación total del producto.
- En cualquier tipo de aplicación (brocha-rodillo-pulverizador) debe evitarse el contacto del producto con la carpintería de aluminio, elementos de plomo, estaño y sus derivados.
- Utilizar siempre gafas y guantes de protección.



#### CONSUMO APROXIMADO

Hormigón: 0,3 a 0,8 L/m<sup>2</sup>  
Piedra/Terracota: 0,6 a 2 L/m<sup>2</sup>

#### PRESENTACIÓN

Garrafa de 5 L.  
Palet: 84 garrafas (420 kg)  
Garrafa de 25 L.  
Palet: 24 garrafas (600 kg)

#### ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie.

#### HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante

- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

# sat

Servicio de Asistencia Técnica  
**901 215 215**

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)