

# MoS2-LEICHTLAUF SAE 10W – 40



**Aceite semi sintético para motor con disulfuro de molibdeno**

## Descripción

MoS2-Leichtlauf Super Motoröl SAE 10W-40 es un aceite de bajo roce interno, formulado de última generación, fabricado de aceites básicos elegidos minerales y sintéticos. Un contenido alto de aditivos, entre otros el disulfuro de molibdeno (MoS2), asegura una lubricación óptima bajo condiciones de servicio extremas e intervalos prolongados de cambio de aceite.

## Características:

- Adecuado para motores a gasolina y Diesel, con y sin turbocompresor accionado por gas de escape (ATL) así como con y sin refrigeración de aire (LLK)
- Lubricación rápida a temperaturas bajas, buen comportamiento arranque en frío
- Protección muy alta contra desgaste y comportamiento muy bueno de servicios de emergencia por MoS2
- Buena estabilidad contra envejecimiento y de viscosidad
- Estupenda limpieza del motor
- Probado en motores con convertidor catalítico
- Cumple y excede las siguientes especificaciones:

API	SH/EC/CF SJ/CF
ACEA	A3-98 / B3-98
BMW	Spezialöl,
MB	229.1
VW	500 00 / 505 00 (1/97)

## Datos Técnicos:

Clase de viscosidad	: 10W-40
Color	: negro-gris
Densidad a 15° C	: 0,875 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad a 40° C	: 98 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100° C	: 14,4 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	: 152
Punto de inflamación	: 220° C
Punto de niebla	: -34° C



## Campo de aplicación:

Aceite de motor para todos los motores a gasolina, Diesel y turbos. Adecuado especialmente para intervalos largos de cambio de aceite y condiciones de servicio extremas.

## Modo de empleo:

Se deben respetar las indicaciones de los fabricantes de vehículos y motores.

## Artículo :

1091: Envase de 1 lt.  
6948: Envase de 4 lt.

**Producto Original Alemán**