

CATÁLOGO MASILLAS AL USO



2015

MATER. CONST. NACAMP, S.L.
C/ La Molineta, nº 6
Políg. Ind. Canet
46529 Canet de Berenguer
Valencia

Pedidos directo fábrica: Telf. 96 267 70 34
Correo electrónico: clientes@nacampsl.com



INTERIOR Y EXTERIOR

INDICE:

- MASILLAS Y ENLUCIDOS EN PASTA BLANCA LISTA AL USO APLICACIÓN EN INTERIOR

- RELLENOPg.1***
- RENOVACIÓN.....Pg.2***
- STANDARD.....Pg.3***

- MASILLAS EN PASTA BLANCA LISTA AL USO ENLUCIDOS, ALISADOS Y REPARACIONES EN FACHADAS APLICACIÓN EN EXTERIOR/INTERIOR

- MASILLA PLÁSTICA.....Pg.4***
- MASILLA FIBRA.....Pg.5***
- SUPER-REPARADOR.....Pg.6***

MASILLA BLANCA EN PASTA LISTA AL USO ENLUCIDO DE **RELLENO** APLICACIÓN EN INTERIOR



Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
URLL500				12 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
URLL1				6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
URLL5				2 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
URLL20		Cubo 20 Kg		1 UNIDAD 33 UNID./PALET	

Ref.URLL

RELLENO

CARACTERISTICAS

Masilla blanca en pasta para alisados de superficies irregulares. Rellena sólidamente grietas y agujeros. Admite capas gruesas sin “mermas” al secar.

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie a alisar, eliminando el polvo y grasas. Si es necesario, lavar y dejar secar. Aplicar en superficies secas. En superficies metálicas imprimir con antioxidante. En fondos deleznales preparar con un fijador.

Tiempo de secado: En espesores de 10 mm, posibilidad de lijado en 5 horas, teniendo siempre en cuenta las condiciones ambientales.


Consumo: 700 grs. por capa de 1 mm. de espesor.

Limpiar los utensilios con agua.

Se recomienda NO UTILIZAR el material a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 40°C y NO APLICAR sobre fondos elásticos y cristalinos o superficies mojadas o recalentadas.

MASILLA BLANCA EN PASTA LISTA AL USO ENLUCIDO DE **RENOVACIÓN** APLICACIÓN EN INTERIOR



Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
UR500				12 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
UR1				6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
UR5				2 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
UR20				1 UNIDAD 33 UNID./PALET	

Ref.UR

RENOVACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Masilla blanca en pasta para alisados de superficies irregulares. Rellena sólidamente grietas y agujeros. Admite capas finas y gruesas sin "mermas" al secar.

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie a alisar, eliminando el polvo y grasas. Si es necesario, lavar y dejar secar.

Aplicar en superficies secas. En superficies metálicas imprimir con antioxidante. En fondos deleznales preparar con un fijador.

Tiempo de secado: 5 horas por 3 mm. de espesor.

Consumo: 700 grs. por capa de 1 mm. de espesor.

Limpiar los utensilios con agua.

Se recomienda NO UTILIZAR el material a temperatura inferior a 5 °C, ni superior a 40 °C y NO APLICAR sobre fondos elásticos y cristalinos o superficies mojadas o recalentadas.

MASILLA BLANCA EN PASTA LISTA AL USO ENLUCIDO Y ALISADO STANDARD MULTIUSOS APLICACIÓN EN INTERIOR



Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
USTM500				12 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
USTM1				6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
USTM5				2 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
USTM20		Cubo 20 Kg		1 UNIDAD 33 UNID./PALET	

Ref.USTM

STANDARD MULTIUSOS

CARACTERISTICAS

Masilla blanca en pasta para alisado y retapado de superficies interiores (yeso, cemento, placas de cartón, pinturas viejas, etc...). Admite capa delgada, proporcionando un acabado fino.

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie a alisar, eliminando el polvo y grasas. Si es necesario, lavar y dejar secar.

Aplicar en superficies secas. En superficies metálicas imprimir con antioxidante. En fondos deleznales preparar con un fijador.

Tiempo de secado: En capas finas super rápido, en capa de 3 mm. de espesor de 2 a 3 h. aprox.

Consumo: 0,50 Kg/m²/mm.

Limpiar los utensilios con agua.



Se recomienda NO UTILIZAR el material a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 40°C y NO APLICAR sobre fondos elásticos y cristalinos o superficies mojadas o recalentadas .

PASTA BLANCA LISTA AL USO ENLUCIDOS, ALISADOS Y REPARACIONES EN FACHADAS

MASILLA PLÁSTICA

APLICACIÓN EN EXTERIOR/INTERIOR



Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
UMP500		 Tarrina 500 grs.		12 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
UMP1		 Tarrina 1 Kg.		6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
UMP5		 Cubo 5 Kg.		2 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
UMP20		Cubo 20 Kg		1 UNIDAD 33 UNID./PALET	

Ref.UMP

MASILLA PLÁSTICA

CARACTERÍSTICAS

Masilla blanca en pasta de uso general en exteriores e interiores para enlucir, alisar, tapar grietas y agujeros, de gran facilidad de trabajo y muy buena blancura en capas finas.

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie, eliminando el polvo y grasas.

Aplicar en superficies secas. En superficies metálicas imprimir con antioxidante. En fondos deleznales preparar con un fijador.

Si se utiliza en el exterior, proteger con un hidrofugante o revestimiento de exteriores.

Tiempo de secado: Según soporte, dependiendo del grosor y temperatura ambiente. De 3 a 5 horas en capa media de 3 mm.

Consumo: 1,5 grs. por capa de 1 mm. de espesor.

Limpiar los utensilios con agua.


Se recomienda NO UTILIZAR el material a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 40°C y NO APLICAR sobre fondos elásticos y cristalinos o superficies mojadas o recalentadas.

PASTA BLANCA LISTA AL USO REPARACIONES EN FACHADAS SELLADO Y ARMADO DE FISURAS Y GRIETAS DINÁMICAS

MASILLA FIBRA

APLICACIÓN EN EXTERIOR/INTERIOR



Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
UMF500				12 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
UMF1				6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
UMF5				2 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
UMF20		Cubo 20 Kg		1 UNIDAD 33 UNID./PALET	

Ref.UMF

MASILLA FIBRA

CARACTERISTICAS

Masilla reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni fisura, aplicable en exterior e interior, sobre hormigón, yeso, cemento, madera y pinturas plásticas.

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie e imprimir los fondos muy absorbentes con una imprimación al agua. Aplicar con llana o espátula. Introducir la masilla con fibra en la fisura y proceder al acabado con una masilla de terminación.

Si se utiliza en el exterior, proteger con un hidrofugante o revestimiento de exteriores.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°C, ni sobre paredes con humedad permanente.


Conservar el envase bien cerrado y protegido de temperaturas extremas.

PASTA BLANCA LISTA AL USO REPARAR, UNIR Y DECORAR EN SOPORTES TRADICIONALES EN CONSTRUCCIÓN

SUPER REPARADOR

APLICACIÓN EN EXTERIOR/INTERIOR



Refer.	Cód.Barras	Formato	Útil Aplicación	Embalaje	Precio Unidad
USPRB500				12 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
USPRB1				6 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
USPRB5				2 UNID./CAJA 32 CAJAS/PALET	
USPRB20				1 UNIDAD 48 UNID./PALET	

Ref.USPRB

SUPER REPARADOR

USOS

Plaste en pasta con grano muy fino. De uso general para reparar, unir, rehacer, alisar y decorar en soportes porosos de base cementosa.

MODO DE EMPLEO

Sanear la superficie e imprimir fondos absorbentes con imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas decapadas. Es conveniente utilizar malla de refuerzo en puntos singulares de fachadas como juntas estructurales y juntas de materiales de distinta naturaleza. Aplicar con llana lisa o espátula de acero inoxidable.

Si se utiliza en el exterior, proteger con un hidrofugante o revestimiento de exteriores.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

Tiempo de secado: Siempre según el espesor de la capa aplicada.

Rendimiento: En función de su utilización.

No utilizar en soportes sumergidos o en constante contacto con humedad.