

# CALPEFACH Semi Mate

## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica que contiene como base la última tecnología de copolímeros vinílicos, lo que le confiere un extraordinario acabado mate lavable de extrema calidad.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Su blanco radiante no amarilleante, fácil aplicación, elevado rendimiento y alto poder de cubrición, lo convierten en imprescindible para cualquier tipo de acabado interior donde se necesite un acabado de elevada calidad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Acabado:</b>	Semi-Mate
<b>Densidad:</b>	1,44 Kg/l
<b>Punto de inflamación:</b>	No inflamable
<b>Secado al tacto:</b>	1 hora
<b>Repintado:</b>	2 horas
<b>Rendimiento:</b>	3-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Viscosidad:</b>	35±5 poises

## MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado. Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Sobre superficies ya pintadas, si las pinturas están en buen estado, lavar y lijar antes de aplicar CALPEFACH SEMI-MATE. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente e imprimir correctamente. Diluir una primera mano con un máximo del 15% en agua y una segunda mano entre un 5% y un 10%. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

