

SELLADOR DE PAREDES

IMPRIMANTE ACRÍLICO AL AGUA DE ACCIÓN FIJADORA Y SELLADORA DE POROS DE PAREDES

A-40

DESCRIPCIÓN

Sellador de paredes al agua, a base de resinas acrílicas de acabado mate transparente o blanco. Fija, sella y uniforma la absorción de la superficie.

USOS

- Para el sellado de superficies de concreto, yeso y estuco que tendrán como acabado pinturas látex o sintéticas.
- Para uso en paredes exteriores e interiores.

VENTAJAS

- Reduce y uniforma la absorción de la pintura de aplicación.
- Sella los poros y evita que la resina de la pintura de acabado sea absorbida por la superficie.
- Seca al tacto en aproximadamente 12 minutos.
- Mejora el rendimiento de la pintura de acabado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONCRETO NUEVO

- Lavar la superficie con escobilla y agua desprendiendo toda partícula suelta. Dejar secar bien.

ESTUCO NUEVO

- Cerciorarse de que la superficie esté bien seca y limpia.

RECOMENDACIONES

- Evitar sellar a temperaturas inferiores a 6°C y/o humedad relativa mayor a 90%.
- Evitar sellar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- No emplear el producto en áreas industriales con agresividad química.
- No guardar el sellador diluido.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15

minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.

- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

MODO DE EMPLEO

- Diluir 1 parte de SELLADOR con aproximadamente 3 a 5 partes de agua, según la porosidad de la pared.
- Aplicar con brocha, soplete o rodillo para que el producto penetre en los poros de las paredes.
- Si se observa brillo sobre la superficie, luego de que el sellador haya secado, es preciso diluir éste un poco más.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

NIVELACIÓN DE SUPERFICIES

- MASA ACRÍLICA MONOPOL (I-05)
- MASA CORRIDA MONOPOL (I-07).

PINTURAS DE ACABADO

- PINTURA SINTÉTICA BRILLO (A-05)
- PINTOLEO (A-06)
- PINTURA SINTÉTICA MATE (A-10)
- SUPERLÁTEX ACRÍLICO (A-15)
- LÁTEX SATINADO (A-16)
- LÁTEX TRADICIONAL (A-20) / TROPICAL (A-20-1)
- LÁTEX 2000 (A-30) / 2000 TROPICAL (A-30-1)
- LÁTEX TEXTURADO (A-35)
- LÁTEX SUPERVINIL (A-39)

PIGMENTACIÓN

Si se desea, se puede dar un tono de color, añadiendo TINTE LÁTEX MONOPOL (K-25) o TINTE UNIVERSAL MONOPOL (K-30) en una proporción no mayor de 30 ml. de tinte por cada litro de sellador.

DILUYENTE

Agua limpia.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o soplete.

TIEMPO DE SECADO (25 °C)

Al tacto: 12 minutos

Duro: 4 horas
Pintura final: 4 horas

ACABADO SECO

Semimate.

NÚMERO DE MANOS

Aplicar una o dos manos diluidas del SELLADOR.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente 80 m²/galón. Depende de la porosidad de la pared.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Por peso: 25% +/- 4%

Por volumen: 20% +/- 2%

ENVASES

¼ Galón(0.9 litros)

1 Galón(3.5 litros)

Balde de 18 litros

Turril de 200 litros

COLORES

Blanco (código **051111**)

Transparente (código **051000**)