



Pol. Pont del Príncep - Av. Emportà, 47  
17469 VILAMALLA (Girona)  
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35  
welaan@welaan.com  
www.welaan.com



# WELAAN- OXID

FT-W-1375 Rev 1  
Fecha: 26-05-2009

## TRATAMIENTO EMBELLECEDOR DE EFECTO OXIDANTE PARA SOPORTES MINERALES

### Descripción:

Se trata de una solución acuosa que proporciona un tratamiento embellecedor de soportes minerales, sobre los que se consigue un aspecto oxidado, similar al del hierro corten. El soporte queda pigmentado sin necesidad de aplicar tratamientos a poro cerrado como pinturas, con la ventaja de evitar tener problemas de adherencia en el soporte, pues el producto en este caso actúa por impregnación.

### Aplicaciones:

En fachadas, tejados, muros en los que se desee un aspecto oxidado. Aplicable sobre la mayoría de soportes minerales porosos, tales como: piedra natural, remolinados, hormigón...



### Características técnicas:

Aspecto:	líquido
Color:	Marrón anaranjado
pH:	< 1
Densidad:	1,15 g/cc
Viscosidad:	40-50 cps (Brookfield, husillo R2, 21%, 200 rpm)

### Modo de empleo:

Se aplica normalmente con la ayuda de una esponja, que se empapa con la solución de producto y se aplica directamente sobre el soporte. También puede aplicarse por pulverización. Se aconseja diluir el producto en agua, pues el producto es muy concentrado para ser aplicado al uso. El número de aplicaciones dependerá de la dilución del producto y siempre va en función del aspecto deseado por el cliente. Pues con cada aplicación el color naranja del óxido de hierro queda más acentuado sobre el soporte. Por lo que es recomendable realizar antes una prueba "in situ" sobre el soporte, para determinar la dilución de producto adecuada y las aplicaciones a realizar. Visualizando siempre la pigmentación en seco, pues al secar difiere mucho de la coloración obtenida en húmedo.

### Presentación:

Se presenta en envases de 5, 10, 25 y 50 litros.

### Condiciones de Almacenamiento:

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

### Conservación:

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47  
17469 VILAMALLA (Girona)  
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35  
welaan@welaan.com  
www.welaan.com



# WELAAN- OXID

FT-W-1375 Rev 1  
Fecha: 26-05-2009

## Seguridad e Higiene:

Clasificación de peligro según Directiva CEE 88/379:

Corrosivo.

Puede provocar quemaduras. Por ello para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.